

ناسخة CCD لمسافات طويلة

(نوع: OCBS-C004)

الخصائص والمزايا:

1. تصميم خفيف، مرن، خطي.
2. عملية سهلة.
3. 1.2 متر الحماية من السقوط الحر.
4. سوبر فك (32 بت المعالج).
5. اللون أضواء مزدوج، جيدة للعمل في بيئة صاخبة.
6. وضع المسح الضوئي المتعدد (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة.

المعلومات:

نظام البصري	الاستشعار CCD بكسل 2500
سرعة المسح الضوئي	مرة في الثانية الواحدة 200
مصدر ضوء	LED RED (660 ~ 630 nm)
قرار	0.1MM (4 مليون)
بيان الكثافة	أو أكثر 30%
زاوية القراءة	43 °
عرض الباركود	يصل إلى 110mm (PCS90%)
بعد المسح	4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90%)
	10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90%)
	40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90%)
السطح البيني	للحياز USB واجهات، RS232، إسفن لوحة المفاتيح
نوع فك	Codabar / NW7، قانون 32، القانون 128، قانون 93، قانون 11، ASCII 39، قانون 39، كامل كود STD، بيني 2 من 5، EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، EAN- 128، كل رمز EAN / JAN (EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، EAN- 128)، MSI، IATA، من 5، الصناعية 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، وقانون الطوابع البريدية الصينية 2 بليسي، BC-412، RSS-14، RSS الإيطالية الخياز الموسوع، RSS، المحدودة، RSS
الجهد الكهربائي	4.5V ~ 5.25V DC ± 5%
الاستعداد الحالية	20 ~ 30MA
العمل الحالي	125mA
المقاومة الضوئية للمحيط	لوكس كحد أقصى. (الإسفار) 10000 لوكس كحد أقصى. (ضوء الشمس) 5000
مكافحة الاهتزاز	عالية على الأرض الاسمنت يمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2M
ضمان	سنة 1
الصناعة	IP30
مادة	ABS، UL94VO
طول الكابل	2M
وزن الصافي	0.17kg
الوزن الإجمالي	0.22KG