

الباركود CCD الماسح الضوئي لمسافات طويلة الضوء الأحمر

(نموذج رقم

: OCBS-C004)

الخصائص والمزايا:

1. تصميم خفيفة، مرنة خطية.
2. عملية سهلة.
3. 1.2 متر الحماية من السقوط الحر.
4. سوبر فك (32 بت المعالج).
- مزدوج، جيدة للعمل في بيئة صاخبة. LED 5. اللون أضواء
6. وضع المسح الضوئي المتعدد (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة.

المعلومات:

النظام البصري	الاستشعار CCD بكسل 2500
سرعة المسح الضوئي	مرة في الثانية الواحدة 200
مصدر الضوء	RED LED (660 ~ 630 nmطول الموجة)
قرار	0.1MM (4 مليون)
تباين الكثافة	أو أكثر 30%
زاوية القراءة	43 °
عرض الباركود	110mm يصل إلى (PCS90%)
بعد المسح	4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90%) 10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90%) 40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90%)
السطح البيني	للخيار USB واجهات ، RS232 ، إسفين لوحة المفاتيح
فك نوع	Codabar / NW7 ، قانون 32 ، القانون 128 ، قانون 93 ، قانون 11 ، قانون 39 ، ASCII قانون 39 ، كامل كود STD ، بينيا 2 من 5 ، (EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN- 128) ، UPC / EAN / JAN كل رمز بليسي ، / MSI ، IATA ، من 5 ، الصناعية 2 من 5 ، مصفوفة 2 من 5 ، وقانون الطوايع البريدية الصينية 2 decodable الإيطالية الخيار RSS ، RSS-14 ، BC-412 ، الصيدلة المدونة ، الصناعية 2 من 5 ، الموسع RSS ، المحدودة
الجهد الكهربى	4.5V ~ 5.25V DC ± 5%
الاستعداد الحالية	20 ~ 30MA
العمل الحالي	125mA
المقاومة الضوء المحيط	لوكس كحد أقصى. (الإسفار) 10000 (5000 لوكس كحد أقصى. ضوء الشمس)
مكافحة الاهتزاز	عالية على الأرض الاسمنت M يمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2
ضمان	سنة 1
الصف الصناعية	IP30
مادة	ABS ، UL94UO
طول الكابل	2M
الوزن الصافي	و 0.17kg
الوزن الإجمالي	0.22KG