

## الماسح الضوئي ليزر الباركود المحمولة (الموديل: OCBS -L007)

### خاصية

100 scan / s معدل

مسافة قراءة طويلة

قدرة ممتازة على فك التشفير

USB و RS232 و KBW دعم

### تخصيص

الباركود المدعوم:	1D (670-650) (الباركود المدمج)
السرعة:	100 باركود / ثانية
الارتفاع المدعوم:	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
السمك المدعوم:	0.10mm (4mil) PCS 0.9
الارتفاع المدعوم:	20 ~ 650 (الباركود المدمج 200nm)
الباركود المدعوم:	UPC / EAN, UPC / EAN with supplemental, UCC / EAN128, code 39, code 39 full ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 full ASCII, coda bar, interleaved 2 of 5, discrete 2 of 5, code 93, MSI, code 11, ATA, RSS variants, Chinese 2 of 5...
الواجهات:	PS2, RS232, USB
الجهد الكهربائي:	DC 5V + +/- 5%
التيار:	100 مللي أمبير
التيار القصوى:	< 40 mA
البروتوكول:	الباركود المدمج (RS232)
الارتفاع:	60 (الباركود المدمج) 45 (الباركود المدمج)
القطر:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
الوزن:	140 (الباركود المدمج) (الباركود المدمج)
الوقت:	الباركود المدمج
الوقت:	الباركود المدمج
الوقت:	0 (الباركود المدمج) 50 ~ (الباركود المدمج)
الوقت:	-40 (الباركود المدمج) 70 ~ (الباركود المدمج)
الوقت:	5 ~ 95 (الباركود المدمج) (الباركود المدمج)
الوقت:	15 +/- (الباركود المدمج) (الباركود المدمج) KV 8 +/- KV (الباركود المدمج) (الباركود المدمج)
الوقت:	الباركود المدمج (الباركود المدمج) 1.5 (الباركود المدمج) (الباركود المدمج)
الوقت:	
EMI / RFI:	FCC Class A, CE
الوقت:	CDRH (الباركود المدمج) (الباركود المدمج) 2 (الباركود المدمج)

**ocom**  
*At your side*



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

