2 □□□ □□□□□□D □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

(M / N: OCBS-2010)

ميزة:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء؛
متعددة الاتجاهات المسح الضوئي، وسهلة لمسح.
الرئيسية؛ Dو 2 Dالتوافق عالية لجميع رموز 1
يمكن قراءة الباركود على الشاشة ولون الباركود.
دقة المسح الضوئي ممتازة (هل يمكن أن تكون مخصصة حسب الاقتضاء)؛ 5mil
وضع متعددة الوظائف الخاصة المدعومة؛
واجهات متعددة اختيارية.

مواصفة:

□□□□□□ □□□□□		
□□□□		640 * 480□ 256 □□□□□□□ □□□□□□□
□□□ □□□□		□□□□□□□ 10 ± □□□□□□□ 630) □□□□□□)
□□□□□		0 ~ 100000 LUX
□□□□□ □□□□□ □□□□□□		30 :□□□□□□ .° 45 :□□□□ :□□□□□□□ □□□□ □□□□□ °
□□□□□ □□□□ □□□□□□		25 □□□□□ / □□
□□□□□□	2D	DATAMATRIX□ 5 □□ 2 □□□□□□□□ MaxiCode□ MicroPDF417□ □□□□□□ MSI□ PDF417□ 5 □□ 2 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ Telepen□ TLC 39□ □□□
	1D	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ Codabar□ Codablock□ □□□□□ 128 □□□□□ □93 □□□□□ □39 □□□□□ □11 / EAN128□ □□□□ □□□□□□□□□□ EAN.UCC □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □5 □□ 2 □□□□ □□□□□□□ Plessey□ POSTNET □ RSS□ UPC / EAN□ □□□ □□□ □□□.
□□□		≥ 5mil □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□
□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□		360 °
□□□□		65 °
□□□□□		75 °
□□□□□□□ □□□□□□□		
□□□□□□ □□□□□		RS232 / USB (□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□)
□□□□□□□□ □□□□□		DC 5 V ± 5□
□□□□		300 □□□□□□) □□□□□40 (□□□□□) □□□□□ □□□□)
□□□□		1.5M
□□□		150 □

□□□□□□□□	170 □□ 75 × □□ 100 × □□
□□□□□□□□□ □□□□	
□□□□ □□□□□ □□□□□□□□	-20 □□□□ 144 □□□ □□□□□□□□□ □□□□ 4-) □□□□□ □□□□ 60 □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□)
□□□□□ □□□□ □□□□□□□□	-30 □□□□ 158 □□□ □□□□□□□□□ □□□□ 22-) □□□□□ □□□□ 70 □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□)
□□□□□	5□ - 95□ (□□□□□ □□□)
□□□□	□□□□□□□□□ □□□ □□ 120 □□ □□□□ F□□□

عرض صورة

المنتجات المتعلقة

---------- ---------- ----------