

انخفاض محطة الغاز سعر 7 "الروبوت قرص كل في نقاط البيع واحدة تعمل باللمس مع نظام NFC (/ N: POS-M680)



مقدمة مختصرة

الراقية متعددة الوسائط، وضعت على نظام أندرويد. وانها تكوينه مع شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، POS هو POS-M680 طباعة حرارية، ماسح الباركود. أنها قادرة على التوفيق بين احتياجات متنوعة تتراوح RFID، والمغناطيسية، وجيم وقارئ بطاقة بين مالي حضور الذات، وإدارة العضوية، والتعرف على الهوية وغيرها، وعلى نطاق واسع المستخدمة في مطعم، والخدمات المصرفية، والفنادق ومراكز التسوق، واليانشيب وغيرها.

مميزات:

- الروبوت نظام التشغيل GT4.0 &
- 7 بوصة عالية الوضوح شاشة ملونة (1024 * 600 الحل GT &
- ISO7816 ومعيار، SAM، (3) * فتحة لبطاقة GT &
- لوحة المفاتيح درج النقود sacnner ؛ واجهة الجهاز وفيرة يمكن الوصول GT &

مجال التطبيق

- الطعام: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة GT &
- التجزئة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر من الدرجة العالية GT &
- ل الاستحمام: ساونا، ومنتج صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب
- التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمetro، ومحطة وارف GT &

مواصفة

المعالج	A8، 1.0GHZ-كورت
نظام التشغيل	الروبوت 4.0
ذاكرة	M + 4G ROM ذاكرة الوصول العشوائي 512
SD	(TF 32 إلى GB)تصل إلى SD مايكرو
عرض	(بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح (1024 * 600 الحل 7
شاشة اللمس	عدة نقاط الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة
طباعة	MM، 42MM، سرعة عالية الطباعة الحرارية. ورقة العرض: 57
قارئ بطاقة مغناطيسية	المسارات، ودعم ثنائي الضرب 1/2/3 ISO7811
قارئ بطاقة IC	معيار ISO7816
وتتفاعل قارئ بطاقة	ISO14443TypeA، TypeB او ISO15693
آلة تصوير	ميجا بكسل مع ضبط تلقائي للصورة 3

ماسحة البصمات	DPI، العيش، البيومترية استشعار بصمة / القارئ، وشاشة تعمل باللمس بالسعة، 508، العلامة & lt1؛ S،
ماسح الباركود	الباركود فك بواسطة كاميرا أو محرك المسح الضوئي 1D / 2D
الاتصالات	BC0: سى دى ام ايه، B1 / B2 / B5، WCDMA: GSM 850/900/1800/1900،
واي فاي	ز / ن الشبكات اللاسلكية، نقطة ساخنة دعم / 802.11b
صوت	دعم الصوت جاك أو خالية اليدين المكالمات، تسجيل، صوت
المتحدث	مكبرات صوت * 2
PSAM فتحة بطاقة	ISO7816 ومعيار، SAM فتحة لبطاقة * 3
SIM فتحة لبطاقة	SIM فتحة لبطاقة * 1
بطارية	7.4V وmah، بطارية تحميلها، 1000
يو اس بي	صغير يدعم ميزات وتغ USB * 1، USB2.0 * 2
LAN	RJ45 منفذ * 1
HDMI	HDMI منفذ * 1
خط	RJ11 الموائى * 2
RS232	RS232 * 1
قوة	DC 9V / 3A
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -20 °C ~ 60 °C درجة حرارة التخزين: -30 °C ~ 70 °C الرطوبة النسبية: 10% ~ 90
حجم	240 (L) X 220 (W) X 80MM (H)
وزن	1.2 كغ
حجم العبوة	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) ملم
وزن الحقيبة، وزن الحمولة	2.5 KG