

مميزات:

المحطة pos ويندوز ، SIM الطرفية مع بطاقة pos ، سعر المحطة الطرفية pos

رباعية النواة 2.0 جيجاهرتز عالية التكوين لوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 المعالج Intel celeron المعالج
المعالج لنظام أندرويد 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
(Android) جيجابايت 8 ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار
(Windows) قياس 32 جيجا بايت SSG + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة
بوصة متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 11.6
(طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية
(مضمّن (اختياري MSR RFID قارئ
لوحة عرض أنيقة

التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
مناجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
الاستحمام: ساونا ، ومنتج صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

معرض الصور:



معايير:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز (ويندوز J1900 معالج إنتل سيليرون
المجلس الرئيسي	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android)
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	(الروبوت) RAM 2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة اللمس	متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(مع قطع السيارات (اختياري mmكبيرة طابعة حرارية والعتاد أو طابعة حرارية 80 58mm
①J1900) منفذ الإدخال / الإخراج	USB * 4
	RJ45 * 1
	(اختياري) RJ11 * 1
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذين لاختياري) ، 1 * DB2 RS232 منفذ
②A83T) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (OPional)
	فتحة TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) USB * 2
	1 * DB9 RS232 منفذ
	الصوت * 1
	1 * USB OTG منفذ
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	3 * DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، IGCAMيرا ، MSR ، RFID ، شاشة LCD VFD ، شاشة الأخرى
عناصر اختيارية (Android)	حجم الشاشة الأخرى، MSR، RFID ، شاشة LCD VFD ، كاميرا ، شاشة 3G ، 4G
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	46 * 43 * 51CM



