

OCPP-582 ونقاط البيع استلام الحراري ونيسب؛ طباعة mmأدنى سعر 58

المواصفات:

طريقة الطباعة	حرارة مباشرة
الخط طباعة	FONT A: 33 35 أو. FONT B: 40 42
حجم الحرف	X 24 ؛ الصيني: 9 × 1724 الخط B: 12 × 24. الخط A:
الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
أمر طباعة	متوافق مع EPSON ESC / POS
اللغة	دعم اللغة المشتري
حرف في كل سطر	384dots / 203) خط(DPI)
سرعة الطباعة	ثانية / 90MM
عرض الورق	57.5 ± 0.5MM
سمك الورق	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
البعد	235X145X125mm
الوزن الإجمالي	2.6KG
قطع السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة الأدنى النهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، استشعار الغلاف مفتوح
ورقة لفة	φ65mm
واجهة	USB، LAN، بالتوازي مع ذلك
سائق	وين فيستا / ويندوز 7 / لينكس / XP فوز / فوز NT / فوز / فوز 2000 / وين ME 2003 / X فوز 9
إمدادات الطاقة	DC12V / 3A

تفاصيل المنتج:

