# والروبوت استلام الطابعة الحرارية mmأدنى سعر ونبسب؛ 58 (نموذج: OCPP-585)

## المواصفات:

| | |
|---|---|
| □□□□□□□ □□□□□ | □□□□□□ □□□□□ |
| □□□□□□□ □□□□□ | 384dots / 203) □□DPI) |
| □□□□□ □□□□□□ | 384dots / □□□□ □□□ ANK□ □□□□: A: 12 * 24dots□ 1.5 (W) * 3.0 (H) □□□<br>24 * 24 :□□□□□□□□□□ / □□□□□□□dots□ 3.0 (W) * 3.0 (H) □□□ |
| □□□□□□□□ □□□ | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 |
| □□□□□□□ □□□□□ | □□ □□□□□□ PSON ESC / POS |
| □□□□□ | □□□□□□□ □□□□□ □□□ |
| □□□□□□□ □□□□ | 90MM / □□□□□ |
| □□□□□ □□□ | 57.5 ± 0.5MM |
| □□□ □□□□ | 0.06-0.08mm |
| MCBF (□□□□□□) | 50KM |
| □□□□□ | 190 * 132 * 119mm |
| □□□□□□□□ □□□□□ | 1.2KG |
| □□□□□□ □□□□□□□□ | □□□□□□ □□□□□□ |
| □□□□□□□□□□ | □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ |
| □□□ □□□ | Φ75mm |
| □□□□□ | RS-232C□ □□□□□□□□□□ USB□ LAN |
| □□□□ | 9 □□□X□ □□□ □2003 □□□ □2000 □□□ XP□ □□□□□ & □□□□□□ 7 □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ ESPON |
| □□□□□□□ □□□□□ □□□□ | AC 110V / 220V□ 50-60HZ |
| □□□□□□ □□□□□ □□□□ | DC12V / 3A |
| □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ | DC12V / 3A |
| □□□□□□ □□□□□□□ □□□ | DC12V / 1A |
| □□□□□□□ □□□□ □□□□□ | 0-45℃□ 80-10 :□□□□□□□□ |
| □□□□□□□ □□□□ □□□□□ | -10-60℃□ 90-10 :□□□□□□□□ |
| □□□□□ | CE / FCC / CCC / □□□□□□□ |

## تفاصيل المنتج:

## الوثائق ذات الصلة:

**هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج ormationالرجاء انقر هنا؟.**

[مواصفات]
[دليل المستخدم]
[سائق]