

ميني قارئ البطاقة الممغنطة الشريط 43mm

المقدمة:

واجهة ، اعتماد رقاقة متكاملة عالية UART هي من ناحية انتقاد تشغيل آلة قراءة البطاقة الممغنطة مع MSR43 serialproducts
فك البطاقة ISO AAMVA فك البطاقة الممغنطة. لديهم استهلاك الطاقة الكهروضوئية ومقاومة التداخل القوية. أنها تتوافق مع معيار
hasintelligent وحرية اختيار البيانات مع أو بدون إدخال مفتاح و أضواء ، cardbi-directionally المغناطيسية تماما. يمكن قراءة
لتنبيه إذا قراءة بيانات البطاقة بشكل صحيح. هيكل التثبيت المغناطيسي الرائع يجعل قراءة البطاقة أكثر استقرارًا وموثوقية ، والتي
هي تقنية مسجلة ببراءة اختراع. تصميم المنتجات المعقولة يجعل المنتجات الصغيرة وكومباكت

المميزات:

- Track قراءة 123
- يدوي swipetype قارئ
- دعم AAMVA معيار ISO
- قدرة ثنائية الاتجاه
- يمر 800,000 يمر الالكترونيات التي تم تقييمها 125,000 ساعة
- (افتراضي) 1 8 9600bps Baudrate
- امدادات الطاقة 3.3-5V
- سرعة الرضاعة الطبيعية: من 10 إلى 150 سم / ثانية

تطبيقات:

- نظام POS
- Membershipsistem
- السيطرة الامنية
- (محطة إصدار البطاقة) CAT

متطلبات البيئة:

- درجة الحرارة المحيطة
- التخزين: -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية -
- التشغيل: 0 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية -
- RelativeHumidity المحيطة
- %التخزين: من 0 إلى 95 -
- %التشغيل: من 10 إلى 90

الخصائص البدنية:

- اللون:أسود
- وزن:30G
- تيار:أقل من 10mA
- موضع التشغيل:داخلي فقط
- 3.3 - 5V DC: مزود الطاقة
- الأبعاد: 43 * 16 * 22.5

تنسيق البيانات:

.لا بته تماثل ، أوقف بت 1 ، bitdata ، باود معدل: 9600 (افتراضي) ، 8

ISO:

المسار 3 □ + المسار 2 □ . المسار 1 □ % CR
البيانات البيانات البيانات

AAMVA:

المسار 3 □ # المسار 2 □ . المسار 1 □ % CR
البيانات البيانات البيانات