

الصانع 15 بوصة الروبوت شاشة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية

(M / N: POS-8618)

مميزات:

شاشة اللمس pos محطة ، pos الروبوت محطة ، pos محطة
1037GHZثنائي النواة 1.8 Uشركة إنتل سيليرون
لاختياري HDD320G و SSD 64GB ، (افتراضي) DriverSSD32GBالصعب
سلكشاشة تعمل باللمس مقاوم (افتراضي) ، شاشة سعوية لاختياري 5
لاختياري VFD بطاقة القارئ وعرض العملاء
لوحة الواجهة مخفية O / I

التطبيقات:

شاشة اللمس pos محطة ، pos الروبوت محطة ، pos محطة
تقديم الطعام:فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
متاجر التجزئة:شارع الأعمال ، البوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل والراقيةالحلاق
الترفيهية:ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع في اليانصيبتذكرة
التجاري:محطات إدارة المعلومات عن موقف للسيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، محطة ورسيف

صورة تبيين:

الكل في واحد □ تسجيل النقدية الإلكترونية pos رخصة تسجيل النقدية للبيع ، وشاشة تعمل باللمس

×		×	
×		×	

معامل:

رخصة تسجيل النقدية للبيع ، وشاشة تعمل باللمس نقاط البيع الكل في واحد ، سجل النقدية الإلكترونية

نموذج	POS8618
لون اختياري	ابيض ام اسود
ملحقات اختياري	VFD220E
اللوحة الرئيسية	إنتل سيليرون المعالج
وحدة المعالجة المركزية	ثنائي النواة 1.8 جيجا هرتز إنتل سيليرون 1037
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي)
سائق الصلب	SSD32GB (افتراضي)
LCD حجم لوحة	15 بوصة TFT LCD
سطوع	350cd / M2
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)

شاشة اللمس	سلك مقاوم شاشة اللمس 5
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 button12V السلطة * 1
	PS2KB / MS * 1
	الذكر DB9 المسلسل * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * متوازي: 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	الصوت خارج * 1
MIC IN * 1	
التشغيل درجة الحرارة	0°C إلى 40°C
درجة حرارة التخزين	-20°C إلى 60°C
الالتزام	FCC Class A / CE / LVD / CCC
بعد التعبئة / وزن	410 * 310 * 410 7.6 / مم KGS
نظام التشغيل	لينكس ، WEPOS ، ويندوز أكس بي أعلاه ، جزءاً لا يتجزأ
محول الطاقة	خارج DC12 / 5A فولت / 60-50 هرتز السلطة ، المدخلات 110-240

تفاصيل المنتج:

الكل في واحد □ تسجيل النقدية الإلكترونية pos رخصة تسجيل النقدية للبيع ، وشاشة تعمل باللمس

