

PDA مصنع الروبوت يده الطرفية المحمولة (نوع OCBS-D8000)

مميزات المنتج:

نظام التشغيل Android4.1.

ثبات النواة ARM 1.5G-A9 ثبات النواة.

WCDMA, CDMA2000

A-GPS تحديد الموقع الفضائية الخيار

مع التركيز التلقائي ، LED ملايين بكسل ، مع 3 HD.

بطاقة توسيع ميناء (TF) SD مايكرو ، بطاقات SIM ، بطاقات PSAM.

عمر الخيار 4000mAh القابلة لإعادة الشحن ليثيوم بوليمر بطارية 3.7.

تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم اللون 4.0 بوصة QVGA.

بيئة مغلقة IP67 ،

إلى الطابق الاسمنت يمكن 6 الجانبين تحمل تأثير من قطرة 1.5

مواصفات المنتج:

معلمة البدنية	
حجم	152mm (L) × 77MM (H) × 29mm (W)
الوزن	<500G
عرض الشاشة	تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم اللون 4.0 بوصة TFT-LCD ، 650000 800 * 480 (QVGA) حجم الألوان ، هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة SD مايكرو ، بطاقات SIM ، بطاقات PSAM
واجهة الاتصالات	USB2.0 ، RS-232 (اختباري) ، الأجهزة
وضع الإدخال	عيار ستايبلس ، الكتابة اليدوية ، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	عمر اختباري 4000mAh القابلة لإعادة الشحن ليثيوم بوليمر بطارية 3.7
تردد	8Ω1W رئيس
مفتاح	29pcs مفتاح السيليكون لينة
معلمة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	ثبات النواة ARM 1.5G-A9 ثبات النواة
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهاتف والحواسيب	2G RAM
فلاش ROM فلاش	فلاش لتخزين NAND معيار 4 ميناء (ماكس تصل إلى 32G) SD / TF مايكرو
بيانات الاتصال	
واي فاي	LAN IEEE802.11b دعم
WCDMA	UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ GSM850 / 900/1800 / 1900MHz و
CDMA2000	EV-DO 0 ، EV-DO 1X ، CDMA2000 A الفرع ، CDMA2000 EV-DO A MHz (1900) الفرقة (800) و BC1 ، BC0 دعم
بلوتوث	M بعد انتقال 10-5 + دعم بلوتوث EDR
بيئة التشغيل	

درجة حرارة التشغيل	-20 °C إلى 50 °C
درجة حرارة التخزين	-25 °C إلى 70 °C
بيئة الرطوبة	(بدون تكافف) 5% RH - 95% RH
انخفاض المواصفات	إلى الطابق الاسمنت في نطاق درجة حرارة التشغيل يمكن 6 الجانيين تحمل تأثير من قطرة 1.5
لغة المواصفات	ولفة في منطقة التماس 6 الجانيين، M0.5 / 0.5 مرة
بيئة مغلقة	IP67
تطوير بيئه	
نظام التشغيل	Android4.1
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات الاستخدام الحصري
دعم اللغة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
مدونة شريط واحد الأبعاد جمع	
الأبعاد CCD واحد المساحات الضوئية	رمز SE655
قرار	الحد الأدنى عرض 5 mil
الضوء المحيط	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	ثانية / 50
زاوية المسح الضوئي	53° ± 3°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	قانون 11، قانون 2 من 5، معشق CODE39، القانون 128 Bookland EAN على، الصينية ماتريكس 2 من 5، موكوس 1 0f5 2 المتقطعة من 5 الخ
واحد المساح الضوئي ليزر الأبعاد	رمز SE955
قرار	الحد الأدنى عرض 4 mil
الضوء المحيط	لوكس 107640 (10000ft.candles)
سرعة المسح الضوئي	ثانية (bothway) 104 (±) 12 /
زاوية المسح الضوئي	(زاوية ضيقة) 35 ± 3° (قياسي) 47° ± 35°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، CODE128، CODE39، Code93، Code11، Discret 2 من 5، معشق 2 من 5، الصينية Codabar، MSI، RSS 5 من 5
ثنائي الأبعاد اكتساب الرمز الشرطي	
المساح الضوئي CMOS	رمز SE4500
قرار الاستشعار	(مستوى) × 480 (الرأسي) بالس (مستوى الرمادي) 752
الضوء المحيط	الطلام / 96900 لوكس جمجمة ft.candles
عنصر التركيز (VLD)	655nm ± 10nm
دعم نوع الباركود	رمز الاستجابة السريعة، RSS، مرکب PDF417، MicroPDF417، DATAMATRIX، البريد UK، البريد US، الكوكب US POSTNET، مايكرو، ازتيك MaxiCode، البريد الهولندية البريد JapanPostal (KIX) 3، الاسترالي
RFID	
LF	ISO11785 بروتوكول / 125K. 134K.
HF	ISO14443A بروتوكول / 13.56MHZ B
كاميرا	LED ملايين بكسل، مع التركيز التلقائي، مع HD 3
GPS	GPS دعم A-GPS