قارئ بطاقة الكاتب البسيطة لوحة المفاتيح
(نموذج رقم. KB887)

المعلمات:

ارض قارئ قارئ البطاقة الممغنطة C لوحة المفاتيح البسيطة مع سمارت	اسم
400G	وزن
150MM * 110MM * 62MM	بحجم
-20 إلى +60 درجة مئوية	نطاق درجة الحرارة
200، 000 مرة	تردد الاتصال بطاقة
حجم بطاقة القياسية، ويمكن إضافة حجم بطاقة سيم سام سطح ISO7816 يدعم السفينة التي هي مناسبة ل غسم 11.11.	نوع البطاقة
70MA	العمل الحالي
RS232 أوسب (واجهة متاعب هيد) أو دعم T = 0،T = 1 بطاقة وحدة المعالجة المركزية، ويدعم بطاقات الذاكرة المشتركة . سرعة الاتصال يمكن أن تصل إلى 115.200 نقطة أساس في نفس البطاقة. مثل .B نوع ، A نوع ISO14443 تزامن دعم البطاقة الذكية تماس والتي تتوافق مع ،ميفار برو، ميفار ديسفير، سلسلة ميفار ، MF1ICL10 ،S70 ميفار ، S50 ميفار هواهونغ 1102 الخ ، AT88RF020	ميناء بروتوكول
T = 0:9600-38400bps T = 1:9600-115200bps	معدل الاتصالات
كما تعلق الصور . لون مخصص متاح.	اللون
2M	طول السلك
ثنائية اللون مؤشر ليد، تشير إلى السلطة أو حالة الاتصال	الحالة مؤشر
شاشات الكريستال السائل، 122 * 2 ،32 الصفوف 8 عرض الأحرف، ودعم الخلفية.	عرض
دعم لوحة المفاتيح المدخلات، لوحة المفاتيح مع 15 مفاتيح . هناك مفاتيح رقمية 0~9، أدخل وإلغاء . دعم التشفير 3 DES ، والنطق هو متاح.	لوحة المفاتيح
مساحة للكتابة وظيفة المقابلة المقابلة . يمكن للجهاز تعيين 4 Kفإنه يوفر معرف، فإنه يستخدم بيانات التخزين للمستخدم.	تخزين
دعم 1 \ 2 \ 3-المسار المغناطيسي قارئ بطاقة الشريط	بطاقة الشريط المغناطيسي
ويندوز زب، 2003، وين 7، وين 8، وين 10، يونكس ولينوكس	نظام التشغيل
توفير مكتبة واجهة مشتركة . يمكن دعم أنظمة التشغيل متعددة ومنصة تطوير اللغة . دعم ميزة الترقية عبر الإنترنت.	ميزات أخرى