

مسارات بطاقة الائتمان الشريط المغناطيسي قارئ USB 3 مصغرة (نموذج: CR1300)

□□□□□□□□:

بعد	90 ضربات mm (L) X 26MM (W) 28 MM (H) خ		
الوزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندر	ISO7811 / 7812		
المسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (7) أحرف (bits)	40 (5) أحرف (bits)	107 (5) أحرف (bits)
السطح البيني	المسلسل / USB		
بطاقة السماكة	0.08 ± 0.76 mm والبلاستيك		
رئيس وظيفة	1.5MM قراءة فقط		
عملية سرعة	10 ~ 150CM / ثانية		
حياة رئيس	(بممر بطاقة (1 تمريرة: انتقاد واحد 500000		
معدل خطأ	0.5% أقل من (بطاقة اختبار JSE)		
درجة الحرارة	70 + ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 ° C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C		
رطوبة	RH 90% التخزين: 0% إلى 95% RH التشغيل: 20% إلى 90% RH		

تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××