

مسارات بطاقة الائتمان الشريط المغناطيسي قارئ USB 3 مصغرة CR1300 (نموذج)

A horizontal row of eight empty rectangular boxes, each outlined in red. To the right of the last box is a red colon.

بعد	90mm (L) X 26MM (W) 28MM (H)		
الوزن	85G (تقريبا)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندرد	ISO7811 / 7812		
المسار الوظيفية	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	(النوع) ISO 3
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 7 (أحرف bits)	40 5 (أحرف bits)	107 5 (أحرف bits)
السطح البيني	السلسل / USB		
بطاقة السماكة	0.08 ± 0.76 mm البلاستيك و		
رئيس وظيفة	القراءة فقط 1.5 MM		
عملية سرعة	ثانية / 150CM		
حياة رئيس	يمد بطاقة (1 تمريرة: انتقاد واحد 500000		
معدل خطأ	(بطاقة اختبار JSE)٪ أقل من 0.5		
درجة الحرارة	-20 ° التسغيل: درجة مئوية إلى + 70 ° التخزين: -30 درجة مئوية إلى +		
رطوبة	RH٪ التسغيل: 90٪ إلى 95٪ RH التخزين: ٪ 0 إلى		

تفاصيل المنتج:

