واجهة المغناطيسي قارئ بطاقة USB / RS232 / TTL مصغرة (نموذج: CR1300)

□□□□□□□□□□:

بعد	90 ضرباتmm (L) X 26MM (W) × 28MM (H)		
الوزن	85g وتقريبا)		
التيار الكهربائي	+ DV 5V ± 5٪		
استهلاك الطاقة	40ma الحد الأقصى) عمر		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندرد	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 7) أحرفbits)	40 5) حرفاbits)	107 5) أحرفbits)
السطح البيني	USB / المسلسل		
بطاقة سماكة	0.08 ± 0.76 والبلاستيكmm		
رئيس وظيفة	1.5 قراءة فقطMM		
عملية سرعة	10 ~ 150CM / ثانية		
حياة رئيس	500000 يمر) بطاقة (1 تمريرة: انتقاد واحد		
خطأ أسعار	0.5 أقل من٪ (JSE بطاقة الاختبار)		
درجة الحرارة	التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C		
رطوبة	95 إلى 0٪ التخزين: RH 90 إلى 20٪ التشغيل: RH		

تفاصيل المنتج: