

# الباركود مصغرة الماسح الضوئي الماسح الضوئي المحمولة المورد (نموذج: OCBS-LA06)

□□□□□:

## ماسح الباركود، ميني ماسح الباركود، الباركود الماسح الضوئي المحمولة

مع لصناعة السيارات في الحث والتلقائي وظيفة المسح الضوئي، والتصميم الخضراء

معدل المسح ارتفاع ومسافة القراءة الطويلة

القدرة على فك ممتازة؛

دعم USB و RS232 و KBW،

الوقوف المتاحة؛

البناء الدائم جنباً إلى جنب مع المستقبل التدقيق

## مواصفة:

### ماسح الباركود، ماسح الباركود مصغرة، الباركود الماسح الضوئي المحمولة

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	670-650nm ليزر
معدل المسح:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
قرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة على النقيض من الدنيا:	20%، 650 @ (NM)والحد الأدنى يعكس الفرق
فك شفرة القدرة:	قانون 39، قانون 128، UCC / EAN128، مع المكمل UPC / EAN، UPC / EAN، قانون 39، codabar، كامل ASCII القانون 128، قانون 128، trioptic، كامل، رمز 39 ASCII، RSS، المتغيرات، ATA، رمز 11، MSI، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، رمز 93، ... الصينية 2 من 5
الخصائص البدنية	
واجهات المعتمدة:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربى:	DC + 5V + 5%
تيار:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	40 مللي أمبير It & العلامة
مصدر الطاقة:	إمدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة ارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
وزن:	140G (بدون الحامل)
موقف:	مع
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 degree C ~ 50degree C
درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
رطوبة:	الرطوبة النسبية 95%، دون تكاثف ~ 5

التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+ /- 8KV تأكيد ل+ /- تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة قطرات لملموسة M يقاوم 1.5
آمن:	
EMI / RFI:	و CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ)
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

### تفاصيل المنتج:

ماسح الباركود، ماسح الباركود مصغرة، الباركود الماسح الضوئي المحمولة



### مستندات ذات صلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم