

قارئ بطاقة الشريط المغناطيسي 3 المسار USB المحمول الروبوت (نموذج: CR1300)

□□□□□□□□□□:

بعد	90مضربات mm (L) X 26MM (W) 28مخ MM (H)		
الوزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندر	ISO7811 / 7812		
المسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (7) أحرف (bits)	40 (5) أحرف (bits)	107 (5) أحرف (bits)
السطح البيني	المسلسل / USB		
بطاقة السماكة	0.08 ± 0.76ملم البلاستيك و		
رئيس وظيفة	1.5مقراءة فقط		
عملية سرعة	10 ~ 150CM / ثانية		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1) تمريرة: انتقاد واحد 500000		
معدل خطأ	(بطاقة اختبار JSE) % أقل من 0.5		
درجة الحرارة	70 + ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 ° C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C		
رطوبة	RH 90 إلى 20%: RH 90 إلى 20%: RH 90 إلى 20%: RH 90 إلى 20%		

تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

SDK