

**نظام برنامج الولاة RFID نقاط البيع المتنقلة جي بي آر إس نقاط البيع الطرفية**

نظام البرود 4.4 المحمولة.  
 المعالج: GHz، بنى كوكوم راعي الولاة 1.2  
 الشاشة التي تعمل باللمس بالسرعة: 4.0 IPS بوصة  
 السلامة وموثوق تصميم  
 شهادة السلامة الإدخال: PIN مرت L2. أمبير: L1 6 مرت يونيون ناى بنك الشعب الصينى  
 يونيون ناى المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع.  
 دعم البطاقة استلام وقراءة الباركود  
 يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة المغنطة، بطاقة تماس

معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى، GHz كوكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC. 512 مذاكرة الوصول العشوائى MB / 1GB DDR2. عتبات كحد أقصى 32 micro SD، الدعم الخارجى بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسرعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800، عرض 4.0
لوحة المفاتيح	لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح محصى، مفتاح التشغيل نقاط 3 (البيع ومفتاح القيادة)
بطارية	البطارية mAh بطارية ليثيوم بوليمر، 4000
تكوين وظيفي	
آلة تصوير	الكاميرا زاوية واسعة مدعم مصباح يدوى، (الجهة 0.3) AF 5
طابعة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS، المدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
موجة الصوت المدع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	MSR 7812، ISO 7811 المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الضرب
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصينى و ISO 7816، 3V / 5V، 1.8 صولت
بطاقة تماس	13.56MHZ، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM صولت، ISO 7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و و 850/900/1800 / 1900MHz EDGE / جي إس إم / جي بي آر إس 802.11 / ب / ز / ن المدمج في الهوائي
WLAN	الدعم
صوت / خدمة البيانات	4.0 + EDR بلوتوث
WPAN	
واجهة خارجية	
واجهة USB	USB OTG ودعم، USB 2.0 مايكرو
شاحن جان	جان العاصمة
التيار الكهربائى جان	و 500mA، 7 بوجو ديوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البدنى	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
رطوبة	10% ~ 90% RH، دون تكاثف
اجتناب السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة قفطرة اختبار	500 مرة
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV التفريغ الاتصال؛ تفريغ الهواء ± 8KV 15
بنية التطوير	
بنية نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
بنية التطوير	SDK
برامج إدارة	PC / MDM جناح إدارة