

# المحمول نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية لنظام سيارات الأجرة

(نموذج رقم: OCPP-M083)

## ميزة:

طابعة سيارة أجرة استلام، ونقاط البيع استلام الطابعة، طابعة حرارية رخيصة، الطابعة المحمولة

دعم ويندوز، جافا، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية (اختياري) نظام  
واي فاي + RS232 + USB بلوتوث (خيارات)، أو + RS232 + USB واجهة

والعاصمة الشحن. USB

لقد اخترت عرض حالة الطابعة؛

طابعة الباركود 1D، دعم 2

طابعة واحدة يمكن الاتصال متعدد الأجهزة الذكية (حتى 7 أجهزة الروبوت + 1 جهاز دائرة الرقابة الداخلية) (اختياري)

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور على الانترنت

CE مجاناً للروبوت، وفوز SDK

بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة 2000mAh بطارية

مؤشر البطارية خاص لرصد حالة الطاقة

القاطع: القاطع اليدوي

ثانية / mm سرعة الطابعة: تصل ضربات 90

MCBF (الحياة): 100

## تخصيص:

طابعة سيارة أجرة استلام، ونقاط البيع استلام الطابعة، طابعة حرارية رخيصة، الطابعة المحمولة

نموذج	OCPP-M083
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطابعة فعالة	72mm و
طريقة الطابعة	الطابعة خط الحرارية
أوامر الطابعة	متوافق مجموعة الأوامر ESC / POS
سرعة الطابعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
القرار	(dpi نقطة / مم) 203 8
الخط طابعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 / الأعمدة
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم (العرض × H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1MM 30.0 × قطر mm
سمك الورق	و mm إلى 0.06 0.08
مجموعة الأحرف	أبجدية / كانجي الصينية
جهة تعامل	(بلوتوث، واي فاي اختياري، RS-232، USB)
المخزن المؤقت للبيانات	بايت K حتى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون 7.4V DC / 2000MA. الورق m السلطة الكاملة، ويمكن طابعة 120-150
مميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل إغلاق
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10 °C ~ 50 °C، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	% درجة الحرارة: 20 °C ~ 70 °C، الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص، بريد إلكتروني والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 أحرف
كلمة السر	أدخل الاقتران رمز الافتراضي "1234"، ويمكن أن تكون مخصصة. في أقصى 6 digitals.
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm

□□□□□□ □□□□□□:



:□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□\* [Windows](#)

\*□□□□□ CD