

متعدد الوظائف المحمولة جامع البيانات

(نموذج: OCBS-D6000)

المواصفات:

نظام تشغيل	C #، VB.net، VC ++ لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز لمساعدة النظام المطور	
وحدة المعالجة المركزية	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
ذاكرة	DDR2 128MB، 256MB F-ROM الوصول العشوائي	
عرض	القرار 240 * 320، LCD، بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس TFT-LED QVGA 2.8	
لوحة المفاتيح	مفاتيح 27	
اتصالات	(واي فاي (الاقتراضي	11 B / 54 / 802 مبيت في 2،3 معيار الأمن CISCO CCX،
	جي بي آر إس (اختياري)	10، GSM27، دعم جي إس إم / جي بي آر إس
جمع البيانات (3 خيارات)	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 مسح / ثانية الأراضى؛ كود EAN 128 ؛ كتاب EAN-8؛ EAN-13؛ كود كامل. كود 93. كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. GS1 بيانات بار 14؛ 11. MSI. GS1؛ 5؛ منفصلة 2 من 5؛ شريط كودا. بيانات بار الموسع GS1. بيانات بار المحدودة
	ماسح الباركود 2D	الأراضى؛ كود EAN ؛ كتاب EAN-8؛ EAN-13؛ كود كامل. كود 93. كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. GS1 بيانات بار 14؛ 11. MSI. GS1؛ 5؛ منفصلة 2 من 5؛ شريط كودا. بيانات بار الموسع. GS1. بيانات بار المحدودة 2D ماكسي المدونة، ماكسي المدونة، مصفوفة ، PDF417، microPDF417، الباركود 2D ، البيانات، رموز مركب & أمبير. رمز الاستجابة السريعة
	RFID	اتفاق ISO15693، ISO14443A / B والدعم 13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	ساعة 120
	وقت العمل	ساعات 8
توسيع الميناء	GBبطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم مايكرو	
الصف الصناعية	IP65	
أبعاد	169 (L) × 60 (W) × 31 (H) ملم	
الوزن	(بما في ذلك البطارية) 320G	
بيئة العمل	تعمل درجات الحرارة	درجة مئوية 50 + ~ -15
	متجر في درجة الحرارة	درجة مئوية 60 + ~ -20
	تعمل الرطوبة	5-95%
	تخزين الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	الطابق الاسمنت 1.2M

تفاصيل المنتج:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المنتج

[مواصفة](#)