# الصناعي PDA متعدد الوظائف المحمولة
# (□□□□□: OCBS-D008)

## □□□□□□□□□□:

| | | |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | | لغات البرمجة متعددة بما في ذلك C #، VB.net، VC + + لمساعدة النظام المطور CE 5.0 SDK ويندوز |
| وحدة المعالجة المركزية | | SAMNSUN S3C2450 533MHZ |
| الذاكرة | | DDR2 RAM 128MB، 256MB F-ROM 512MB أو للخيار. |
| عرض | | TFT-LED QVGA 3.5 بوصة وشاشة LCD 240 ملونة تعمل باللمس، القرار 320 * |
| لوحة المفاتيح | | 27 + 2 مفاتيح |
| الاتصالات | واي فاي | 11 802 بنيت في B / 54: ومعدل وظيفة الاتصالات اللاسلكية، MB / ثانية، ز ويمكن تلبية معيار الأمن CISCO CCX2،3 |
| | بلوتوث | V2.1 + EDR |
| | الكاميرا | 3 بنيت في كاميرا M |
| | GPS | بنيت في نظام تحديد المواقع |
| | جي بي آر إس | GMS 10 الدعم / جي بي آر إس، GSM27،10 |
| جمع البيانات | 1D ماسح الباركود | 1D ماسح ليزر |
| | RFID | 13.56MHZ، دعم ISO15693، ISO14443A / B اتفاق |
| السلطة | البطارية | 3.7V 2800MAH |
| | البطارية الاحتياطية | 160MA |
| | وقت العمل | أكثر من 10 ساعة |
| توسيع الميناء | | GB بطاقة تصل إلى 32 SD / TF دعم مايكرو |
| الصف الصناعية | | IP65 |
| أبعاد | | 155 * 76 * 29MM |
| الوزن | | 320G (بما في ذلك البطارية) |
| بيئة العمل | تعمل درجة الحرارة | -15 ° ~ + 50 درجة |
| | متجر في درجة الحرارة | -20 ° ~ + 60 درجة |
| | تعمل الرطوبة | 5-95٪ |
| | تخزين الرطوبة | 5-95٪ |
| | ارتفاع المضادة للزلازل | 1.2M-1.5M الطابق الاسمنت |
| الشهادات | | CE، CCC |

## □□□□□□ □□□□□□:

**الوثائق ذات الصلة:**

**هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج؟ الرجاء انقر هناormation.**

**مواصفات**
**دليل المستخدم**
**SDK**