

## كل واحد في الشاشة باللمس نقاط البيع الطرفية رخيصه مع الطابعة الحرارية " new 32gb J1900 10

(m/n: نقاط البيع b10/b10-a)

:

عاليه التكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز ghz رابعه كور 2.0 J1900 انتل سيليرون المعالج  
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T 2.0 غيغاهرتز  
القياسية (الروبوت) gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb  
فرقه القياسية (ويندوز) gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb  
شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط  
أو 80 مم (اختياري) mm الطابعة الحرارية المدمجة 58  
المضمن (اختياري) rfid قارئ  
جزء العرض الأنيق

### تطبيقات:

خدمات المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقهى والمخابز ومحل بيع الكعك  
متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية  
الترفيه: ساونا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكرة اليانصيب  
تجاري: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطه ورسيف

### صورهاظهار:



### معلمه:

نموذج	b10-a-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows) رابعه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرو
② رئيسي المجلس	(المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهيرتز 0 ، 2
OS ①	windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	2gb (ويندوز جيجابايت (ويندوز 32 جيجابايت
② ذاكره	2gb (الروبوت) gb ذاكره الوصول العشوائي 8
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 10.1 بوصه, نائب شاشه 10.1 بوصه
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm (اختياري)
① منفذ الإدخال/الإخراج J1900)	الناقل التسلسلي العام * 4
	rj45 * 1 منفذ
	rj11 * 1
	hdmi * 1 (ل نائب الشاشه)
	db9 rs232 * 1 منفذ

port (2) الإدخال/الإخراج (A83T)	rj11 * 1
	فتحه tf * 1
	منفذ rj45 * 1
	(لشاشه النائب) * 1 hdmi
	الناقل التسلسلي العام * 2
	منفذ db9 rs232 * 1
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(اووثر الوظيفة) (انديود)	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
(windows) اختياري العناصر	المنفذ db25 ، gكاميرا ، msr 3 ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل المتوازي ، db9 rs232 * 3 ، المتوازي شاشه مقاس أخرى
(اختياري البنود) (انديود)	وغيرها ، msr ، كاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، والجيل الثالث 3 من حجم الشاشة
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد المعبئ	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة