

المحمولة الروبوت 6.0 محطة البيانات الصناعية " 4

(D4000: نموذج رقم)

خاصية:

نظام تشغيل أندرويد 6.0 ؛

بطاقة يمكن أن تصل إلى 64 جيجابايت ؛ TF ، 8G ROM ، 1GRAM

28nmARM Qual-core cortex A53,1.3-1.5GHz

Support4G LTE 3 وG WCDMA ؛

GPS, A-GPSsatellite positioning؛

والتركيز التلقائي "الخيار" ؛ ، LED ملايين بكسل ، مع 5

SIMcard ، بطاقة PSAM ، بطاقة Micro SD (TF) Expand Port ؛

RechargeableLi-polymer Battery 3.7V 4000mAh؛

Color4.0 الزجاج شاشة تعمل باللمس دائم QVGA بوصة

SealedEnvironment: IP65 ؛

يمكن أن تحمل تأثير من انخفاض 1.5 متر إلى أرضية الاسمنت 6sides

المعلومة المادية	
بحجم	مم 76 × مم 28 × مم 157
324g	324g
شاشة عرض	مقلد الزجاج شاشة تعمل باللمس دائم QVGA لون 4.0 بوصة (QVGA ، لون ، 800 * 480 (حجم 650000 ، TFT-LCD ، شاشة قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة SIM ، بطاقة Micro SD (TF)
واجهة الاتصالات	، USB2.0 جهاز
وضع الإدخال	القلم القياسي ، الكتابة اليدوية ، لمس الإدخال أو إدخال لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	4000mAh V قابلة للشحن بطارية ليثيوم بوليمر 3.7
معلومة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	28nm ARM Qual-core cortex A53,1.3-1.5GHz
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	1G RAM
فلاش مدمج	فلاش التخزين NAND 8G معيار (بحد أقصى 64 جيجا بايت) SD / TF منفذ مايكرو
اتصال البيانات	
واي فاي	لاسلكية فعالة LAN بروتوكول ، فإنه يحتاج إلى تغطية إشارة IEEE802.11b / g / n دعم

LTE	FDD- (B1 B3 B7 B8 B28) , TDD- (B38 B39 B40 B41)
WCDMA / GSM	WCDMA: 850MHZ , Uplink: 824MHZ-849MHZ 894 ميغا هرتز 900MHZ , Uplink: 880MHZ-915MHZ 925 : الهابطة : 1800MHZ , 1710 : الإرسال : 1805 : الهابطة : 1880MHZ 1900MHZ , Uplink: 1850MHZ-1910MHZ 1930 : الهابطة : 1990MHZ
تقنية البلوتوث	m بعد انتقال 5-10 , HS / 4.1 + HS / 3.0 + EDR / دعم بلوتوث 2.0
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	إلى 50 درجة -10
درجة حرارة التخزين	إلى 70 درجة -25
رطوبة البيئة	(رطوبة نسبية - 95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف 0%)
إسقاط المواصفات	جوانب يمكن أن تتحمل تأثير من انخفاض 1.5 متر إلى أرضية الأسمنت في نطاق درجة 6 حرارة التشغيل
لغة المواصفات	مرة / 0.5 متر , لغة على 6 جهات اتصال المنطقة 1000
بيئة مختومة	IP65
بيئة التطوير	
نظام التشغيل	أندرويد 6.0
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات الاستخدام الحصري
اللغة المدعومة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
جمع رمز شريط أحادي البعد	
واحد الماسح الضوئي ليزر الأبعاد	(اختياري) N4313 قياس , الرمز 955 , هانيويل Mingde966
القرار	الحد الأدنى للعرض 4Mil
الإضاءة المحيطة	(قدم. 110640 لوكس
سرعة المسح الضوئي	104 (±) 12 (ثانية كلاهما /
زاوية المسح	(زاوية ضيقة) 30 ± 35 (قياسي) / 35 ± 47
دعم نوع الرمز الشريطي	UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS
الحصول على رمز شريط ثنائي الأبعاد	
الماسح الضوئي	(وظيفة الماسح الضوئي ثنائية الأبعاد اختياري) HONEYWELL N3680 2D imge engine
قرار الاستشعار	(المستوى) 480 × (عمودي) بيل (المستوى الرمادي) 752
الإضاءة المحيطة	لوكس 96900 / جميع الظلام ft.candles 9000
عنصر التركيز (VLD)	نانومتر ± 10 نانومتر 655
دعم نوع الرمز الشريطي	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode رموز ؛ Pos tal: US Pos tNet , US Planet , UK Pos tal , Pos tal Dutch Pos tal (KIX) 3 أسترالية , Pos tal
RFID	
HF	ISO14443A ميغا هرتز ؛ بروتوكول 13.56
آلة تصوير	ملايين بكسل , مع الصمام , والتركيز التلقائي لاختياري 5
GPS	A-GPS دعم