

: OCBS-C004)

الخصائص والمزايا:

7. وضع المسح الضوئي المتعدد (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة

المعلومات:

النظام البصري	الاستشعار CCD بكسل 2500
سرعة المسح الضوئي	مرة في الثانية الواحدة 200
مصدر الضوء	RED LED (660 ~ 630 nmطول الموجة)
قرار	(مليون 4) 0.1MM
تباين الكثافة	أكثر 30%
زاوية القراءة	° 43
عرض الباركود	mm (PCS90%) يصل إلى 110
بعد المسح	4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90%)
	10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90%)
	40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90%)
السطح البيني	للخيار USB واجهات ، RS232 ، إسفين لوحة المفاتيح
فك نوع	Codabar / NW7 ، قانون 32 ، القانون 128 ، قانون 93 ، قانون 11 ، قانون 39 ، ASCII قانون 39 ، كامل كود STD ، بينيا 2 من 5 ، UPC / EAN / JAN (EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN- 128) ، 5 ، رمز بليسي ، / IATA ، MSI ، 5 ، الصناعية 2 من 5 ، مصفوفة 2 من 5 ، وقانون الطوابع البريدية الصينية 2 من 5 ، الصيغة المدونة ، الصناعية 2 من 5 ، decodable الإيطالية الخيار RSS ، RSS-14 ، BC-412 ، RSS الموسع ، PDF417 المحدودة
الجهد الكهربى	4.5V ~ 5.25V DC ± 5%
الاستعداد الحالية	20 ~ 30MA
العمل الحالي	125mA
المقاومة الضوء المحيط	لوكس كحد أقصى. (الإسفار) 10000 5000) لوكس كحد أقصى. (ضوء الشمس)
مكافحة الاهتزاز	عالية على الأرض الاسمنت Mيمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2
ضمان	سنة 1
الصف الصناعية	IP30
مادة	ABS ، UL94UO
طول الكابل	2M
الوزن الصافي	و 0.17kg
الوزن الإجمالي	0.22KG