

اي كيو 10 "الشاشة باللمس بالسعة النقدية نقاط البيع لصالون تجميل مع الطابعة

(m/n: نقاط البيع b10/b10-a)

:
عاليه التكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز ghz ربايعه كور 2.0 J1900 انتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام الروبوت a7--الذراع 8--كور القشرة A83T 2.0 غيغاهرتز
القياسية (الروبوت) gb rom ذاكره الوصول العشوائي + 8 2gb
فرقه القياسية (ويندوز) gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 2gb
شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
أو 80 مم (اختياري) mm الطابعة الحرارية المدمجة 58
المضمن (اختياري) rfid فارئ
جزء العرض الأنيق

تطبيقات:

خدمات المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقهى والمخابز ومحل بيع الكعك
متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
الترفيه: ساونا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكرة اليانصيب
تجاري: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطه ورسيف

صورهاظهار:



معلمه:

نموذج	b10-a-نقاط البيع/b10-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	windows) ربايعه كور 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرو
② رئيسي المجلس	(المعالج روبوت a7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهيرتز 0 ، 2
OS ①	windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	2gb (ويندوز) جيجابايت (ويندوز 32 جيجابايت
② ذاكره	2gb (الروبوت) gb ذاكره الوصول العشوائي 8
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشة الرئيسية 10.1 بوصة, نائب شاشه 10.1 بوصة
لون	اسود أو الهوى
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري
① منفذ الإدخال/الإخراج J1900)	الناقل التسلسلي العام * 4
	rj45 * 1 منفذ
	rj11 * 1
	hdmi * 1 (ل نائب الشاشة)
	db9 rs232 * 1 منفذ

port (②) الإدخال/الإخراج (A83T)	rj11 * 1
	فتحه tf * 1
	منفذ rj45 * 1
	لشاشه النائب) 1 * hdmi
	الناقل التسلسلي العام * 2
	منفذ db9 rs232 * 1
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(اووثر الوظيفة) (انديود	gps ، بلوتوث ، وأي فاي
(windows) اختياري العناصر	db25 ، والكاميرا ، الجيل الثالث 3 msr ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل مواز * 3 db9 rs232 ، ميناء مواز شاشه مقاس أخرى
(اختياري البنود) (انديود	وغيرها ، msr ، وكاميرا ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، والجيل الثالث 3 من حجم الشاشة
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبئة	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة