

لعرض القطب الوقوف نقطة قابل للتعديل من بيع العرض Numeric

مميزات:

الصمام نقاط البيع العملاء العرض شاشات عرض العملاء

8 أحرف الصمام العرض؛

ارتفاع القطب هو قابل للتعديل؛

360 درجة دوران ملاك.

معيار مجموعة التعليمات المشتركة، لا حاجة إلى سائق، التوصيل واستخدام "ESC / POS" متوافق مع

مواصفات:

| الاتصالات | |
|-------------------------|--|
| واجهة: | (اختياري DC) إمدادات الطاقة USB، RS232 الاتصال |
| معدل البود: | 2400 / 9600BPS |
| سطوع: | 1500cd |
| إشارة المصافحة | لا |
| كهربائي | DC5V (USB من واجهة الكمبيوتر المضيف) |
| عرض: | مشرق الصمام العرض الرقمي الأصفر والأخضر |
| شخصيات العرض: | (أرقام 0 ~ 9) |
| منطقة العرض: | 160MM x 30.8mm |
| حجم الخط: | 13MM * 7.6MM |
| MTBF: | 25000 ساعات |
| جسدي | |
| أبعاد لوحة: | 224 (L) X88 (W) ملم |
| أبعاد الدعم: | الطول: 400 --- 442mm 185 (L) X95 (W) X25 (H) ملم قاعدة: |
| نصب زاوية الخطوة: | 8 ° ~ 120 ° |
| اللون | الأبيض أو الأسود |
| وزن: | (بما في ذلك التعبئة والتغليف) مع قاعدة؛ (1100 G بدون قاعدة)؛ (850 G) |
| التعبئة الحجم | 255 (L) x 210 (W) x 96 (H) ملم |
| بيئة | |
| درجة الحرارة التشغيلية: | -40 °C --50 °C |
| تخزين درجة الحرارة: | -60 °C --80 °C |
| رطوبة: | 30% - 85% |

تفاصيل المنتج:



مستندات ذات صلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[سائق](#)

