□□□□□ □□□□□□ 15 □□□□□ □□□□□ Pos □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ (KB-15)

□□□□□:

أزرار زجاجية عضوية ، خط واضح وأنيق ، طريق واسع ، شعور مريح ودائم □.

درع عالية للحفاظ على الأمن □.

يمكن التحكم في إدخال كلمة المرور عن طريق وحدة التحكم أو عن طريق مفتاح تركيبة لوحة المفاتيح □.

□ RS232 و PS2 و USB للخيار.

نحت □ Fluent ، مظهر جذاب.

□□□□□□□:

امدادات الطاقة □: DC 5V ± 5 ٪.

ما40 ≥ :□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □.

0 :درجة الحرارة :بيئة العمل □ ° C-45 ° C 90 ~ 10 :الرطوبة٪ RH.

زر لوحة المفاتيح □: F1، F2، F3، 0-9، confirm، clear، 15 button in total.

الحجم □: L133* W 86mm*H70mm.

كجم 0.5 :الوزن □.

1 :التغليف □pcs / box (190mm * 120mm * 80mm)50 ؛boxes / 640) الكرتونlmm * 400MM 400MM *).