

# تصميم جديد جودة عالية آلة طباعة الباركود 2016 OCOM

(M / N: OCBP-004A / B)

الميزات

معالج MB SDRAM مع 8 RISC ل 200 ميجاهيرتز 32 بت

ذاكرة 4 ميجابايت فلاش

ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة

ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية

ل 300 متر (984') توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية

ل طباعة آلية لتطبيق كشك

دعم لغات TPLZ و TPLE الثابتة يحاكي TSPL-EZ™ ل

الطابعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203) DPI نقطة / مم	12 300) DPI نقطة / مم
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض الطباعة	" مم (4.25) 108	" مم (4.09) 104
ماكس. طول الطباعة	" ملم (110) 2794	" ملم (40) 1016
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	(ملم) 0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36	
طول التسمية	"ملم (0.39) ~" 10 ~ 2794 110	"ملم (0.39) ~" 10 ~ 1016 40
القدرة لفة التسمية	OD (الخارجي الجرح) " ملم (5) 127	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	300 مترا، كحد أقصى 67 4.3 ~ "1.6) ملم 110 ~ مم 40	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 ملم (W) x 194.8 ملم (H) x 302.5 ملم (D)	
وزن	3.1 (كجم 6.83) رطل	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memory 8MB SDRAM لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع) • الداخلية إيثرنت، 10/100 ميجابايت في الثانية (خيار) Centronics • خيار المصنع) • RS-232 • USB2.0 • خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع) • Bluetooth	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V، 1A، 50-60HZ إخراج: DC 24V، 2.5A، 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	1+ تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 1 (أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل رئيس جهاز استشعار مفتوحة Transmissive استشعار فجوة استشعار نهاية الشريط	
أجهزة الاستشعار	معيار	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معايير	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 دعم الصناديق الخط.	
الباركود	معشق 2 من 5، A، B، C، Codabar، 128 مجموعات فرعية، UCC، قانون 39، قانون 93، وقانون 128 ID: الباركود 1 EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN ارقام إضافة على (5) MSI، PLESSEY، POSTNET، وائتاد الوطنيين الكونغوليين 2 POST الصين رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D	
بياني	BIMAP، BMP، PCX (كحد أقصى 256 لونا)	

الخط والباركود دوران	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL, قرص سياسات التنمية)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكاثف
نظام السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بنفايات
ملحقات	الجيل ④Power، ③USB، بدء الدليل؛ كبل ②Quick، CD، القرص برنامج إنشاء العلامات Windows ①، المغزل، وتحديد علامة التيوبوب 2 × 1.5، "محول الأساسية 2 × Label ⑥. تحويل امدادات الطاقة العالمية External ⑤، Media ⑦ الورقة الأساسية؛ Ribbon ⑧، المغزل 2 × Ribbon ⑦
خيارات المصنع	واجهة متوازية Centronics، RS-232، إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية
خيارات تاجر	mm، وحدة قشر حالا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19، تخفيضات 200000 mm، 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام. 214 ملم (8.4") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل متنها، OD لفة الخارجية جبل RFIDmodule، (وحدة بلوتوث واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية)

