

**تصميم جديد جودة عالية طابعة اسما ملصقا**  
**(M / N: OCBP-004A / B)**

**الميزات**

المعالج مع 8 MB SDRAM،  
 ذاكرة 4 ميغابايت فلاش  
 ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة  
 ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية  
 ل 300 متر (984') توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية  
 ل طباعة آلية لتطبيق كشك

دعم لغات TPLZ و TSPL-EZ™ للثانية يحاكي

الطباعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203 نقطة / مم (DPI)	12 300 نقطة / مم (DPI)
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض الطباعة	" مم 4.25	" مم 4.09
ماكس. طول الطباعة	" ملم 2794 110	" مم 1016 40
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	ملم (0.06 ~ 0.254 مل 2.36)	
طول التسمية	" ملم (10 ~ 2794 110 ~ 0.39)	" ملم (10 ~ 1016 40 ~ 0.39)
القدرة لفة التسمية	(الخارجي الجرح) OD (" 127 5	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	(ملم، 1" الأساسية (الجبر المغلفة خارج)، 40 مم ~ 110 ملم " 1.6 OD 67 4.3 ~ . متر، كحد أقصى 300	
سياح	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 (D) ملم × (W) ملم × (H) ملم 302.5	
وزن	3.1 رطل (6.83 كجم)	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش 8MB SDRAM لتوصيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البني	خيار المصنع • الداخلية إيثربنت، 10/100 ميغابايت في الثانية (خيار) Centronics • (خيار المصنع) USB2.0 • RS-232 (المصنع) • Bluethooth (خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع)	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V, 1A, 50-60HZ إخراج: DC 24V, 2.5A, 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	(مفتاح الطاقة، زر + تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمير، بولي 1	
أجهزة الاستشعار	أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل رئيس جهاز استشعار مفتوحة استشعار فجوة Transmissive استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 دعم الصناديق الخط.	
الباركود	معشق 2 من 5، A, B, C, Codabar, EAN-128 مجموعات فرعية، UCC-39، قانون 93، قانون 128: ID الباركود EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN 5 (ارقام إضافة على MSI، PLESSEY، POSTNET، الصين POST PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، قانون نقابة المحامين 2D	
بيانى	(كحد أقصى 256 لونا) BIMAP، BMP، PCX	

الخط والباركود دوران	٠ °, ٩٠ °, ١٨٠ °, ٢٧٠ °
لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL) (قرص سياسات التنمية)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكافف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكافف
نظام السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم السني	الامتنال بتفايات
ملحقات	الجبل، وتحديد علامة التبويب × 2، 1.5 "محول الأساسية × 2، Quick CD، كيل USB، ④Power ③بدء الدليل؛ ⑤External Label ⑥تحويل امدادات الطاقة العالمية ⑦Ribbon 2 ⑧Ribbon 2 ⑨Media الورقة الأساسية؛ ⑩ المعزز
خيارات المصنع	واجهة متوازية RS-232، Centronics 10/100 ميجابايت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة قشر حال، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.19 ~ 0.06 mm، تخفيضات 500000 0.25 ~ 0.20 mm، تخفيضات 200000
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام، 214 ملم (8.4 ") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل متها، OD، لفة الخارجية جبل (واجهة تسلسلية)، (وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية)، RFID module.

