

# تصميم جديد كود الطابعات عالية الجودة، 2016 OCOM والطابعات كود (M / N: OCBP-004A / B)

الميزات

200 بت 32 ميجاهيرتز RISC مع 8 ميجاهيرتز MB SDRAM،

ذاكرة 4 ميجابايت فلاش

المزدوج للسيارات تصميم والعتاد مدفوعة

127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية

300 متر (984") توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية

طباعة آلية لتطبيق كينشك

دعم لغات TPLZ و TPLE الثابتة يحاكي TSPL-EZ™

الطابعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203) DPI نقطة / مم	12 300) DPI نقطة / مم
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض الطباعة	ملم (4.25")	ملم (4.09")
ماكس. طول الطباعة	ملم (110 2794)	ملم (40 1016)
نوع الوسائط	مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي)	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	ملم (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06)	
طول التسمية	ملم (0.39 ~ 110 2794 ~ 10)	ملم (0.39 ~ 1016 40 ~ 10)
القدرة لفة التسمية	OD (الخارجي الجرح) ملم (5 127)	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	ملم (1.6 ~ 110 67 4.3 ~ 300 OD، مترا، كحد أقصى	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	ملم (D) 302.5 × ملم (H) 194.8 × ملم (W) 234	
وزن	كجم (6.83 رطل 3.1)	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memory 8MB SDRAM لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع) • الداخلية إيثرنت، 10/100 ميجابايت في الثانية (خيار) Centronics • خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع) Bluetooth	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V، 1A، 50-60HZ إخراج: DC 24V، 2.5A، 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	مفتاح الطاقة، زر +1 تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 1)	
أجهزة الاستشعار	(أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل رئيس جهاز استشعار مفتوحة Transmissive استشعار فجوة استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معياري	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 دعم الصناديق الخط.	
الباركود	معشق 2 من 5، A، B، C، Codabar، القانون 128 مجموعات فرعية، UCC قانون 39، قانون 93، وقانون 128 ID: الباركود 1 EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN ارقام إضافة على (5) MSI، PLESSEY، POSTNET، القانون الوطني الكونغوليين 2 POST الصين رمز الاستجابة السريعة، PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، قانون نقابة المحامين 2D	
بياني	BIMAP، BMP، PCX (كحد أقصى 256 لونا)	

الخط والباركود دوران	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL, قرص سياسات التنمية)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكاثف
نظام السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بنفايات
ملحقات	الجيل ④Power، ③USB، بدء الدليل؛ كبل ②Quick، CD، القرص برنامج إنشاء العلامات Windows ①، المغزل، وتحديد علامة التيوبوب 2 × 1.5، "محول الأساسية 2 × Label ⑥. تحويل امدادات الطاقة العالمية External ⑤، Media ⑦ الورقة الأساسية؛ Ribbon، المغزل 2 × Ribbon
خيارات المصنع	واجهة متوازية Centronics، RS-232، إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية
خيارات تاجر	mm، وحدة قشر حلا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19، تخفيضات 200000 mm، 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام. 214 ملم (8.4") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل متنها، OD لفة الخارجية جبل RFIDmodule، (وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية)

