

# تصميم جديد جودة عالية OCBP-004--2016 OCOM طابعة تسمية الحمار الوحشي، والتسمية طابعة حمار وحشي (M / N: OCBP-004A / B)

## الميزات

معالج MB SDRAM مع 8 RISC ل 200 ميجاهيرتز 32 بت

ذاكرة 4 ميجابايت فلاش

ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة

ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطابعة الثانية

ل 300 متر (984') توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية

ل طابعة آلية لتطبيق كشك

دعم لغات TPLZ و TPLE الثابتة يحاكي TSPLE-EZ ل

الطابعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203) (DPI نقطة / مم	12 300) (DPI نقطة / مم
طريقة الطابعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطابعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض الطابعة	" (مم 108 4.25)	" (مم 104 4.09)
ماكس. طول الطابعة	" (مم 2794 110)	" (مم 1016 40)
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الإعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	(ملم 0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36)	
طول التسمية	" (ملم 10 ~ 2794 110 ~ 0.39)	" (ملم 10 ~ 1016 40 ~ 0.39)
القدرة لفة التسمية	(الخارجي الجرح) OD (" ملم 127 5)	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	300 مترا، كحد أقصى 300 OD 67 4.3 ~ "1.6) ملم 110 ~ مم 40 (الخبر المغلقة خارج)،	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 ملم (W) x 194.8 ملم (H) x 302.5 ملم (D)	
وزن	(كجم 6.83) رطل 3.1	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memory	
	8MB SDRAM	
	لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع) • الداخلية إيثرنت، 10/100 ميجابايت في الثانية (خيار) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • (المصنع) • (خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع) Bluetooth	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية	
	الإدخال: AC 100-240V، 1A، 50-60HZ	
	إخراج: DC 24V، 2.5A، 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	1 (مفتاح الطاقة، زر +1 تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 1	
أجهزة الاستشعار	(أسود علامة استشعار عاكسة) (موقف قابل للتعديل	
	رئيس جهاز استشعار مفتوحة	
	Transmissive استشعار فجوة	
	استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8	
	دعم الصناديق الخط	
الباركود	1، معشق 2 من 5، A، B، C، Codabar، 128 مجموعات فرعية، UCC، قانون 39، قانون 93، وقانون 128 ID: الباركود 1، EAN-8، EAN-13،	
	EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN على ارقام إضافة على 2 (5) ارقام الكونغوليين 2، MSI، PLESSEY، POSTNET، واتحاد الوطنيين الكونغوليين 2 (5) ارقام إضافة على EAN، POST الصين	
	رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D	

بياني	BIMAP, BMP, PCX (كحد أقصى 256 لونا)
الخط والباركود دوران	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
لغة الطباعة	TSPL (EPL, ZPL, (قرض سياسات التنمية
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكاثف
	التخزين: 40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكاثف
نظام السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بنفايات
ملحقات	①Windows الحبل ④Power، ③USB، بدء الدليل؛ كبل ②Quick، CD، القرص برنامج إنشاء العلامات ①، المغزل، وتحديد علامة التبويب 2 × 1.5 "محول الأساسية ⑥Label 2 ×، ⑤External، تحويل امدادات الطاقة العالمية ⑦Ribbon 2 × المغزل، ⑧Media الورقة الأساسية؛ ⑧Ribbon
خيارات المصنع	واجهة متوازية Centronics، RS-232، إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية
خيارات تاجر	mm، وحدة قشر حالا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19، تخفيضات 200000 mm، تخفيضات 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام. 214 ملم (8.4") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل متنها، OD، لفة الخارجية جبل (وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية

