

# تصميم جديد جودة عالية OCBP-004--2016 OCOM طابعة تسمية الحمار الوحشي، والتسمية طابعة حمار وحشي (M / N: OCBP-004A / B)

## الميزات

المعالج مع 8 RISC ل 200 ميجا هيرتز 32 بت MB SDRAM،

ذاكرة 4 ميغابايت فلاش

ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة

ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية

ل 300 متر (984') توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية

ل طباعة آلية لتطبيق كشك

دعم لغات TPLZ™ و TSPL-EZ™ الثابتة يحاكي ل

الطباعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203 نقطة / مم	12 300 نقطة / مم
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض الطباعة	" مم 4.25	" مم 4.09
ماكس. طول الطباعة	2794 110 (" ملم)	1016 40 (" مم)
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجر الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 "-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	0.06 ~ 0.254 ملم (2.36 ~ 10 مل)	
طول التسمية	10 ~ 2794 110 (" ملم 0.39)	10 ~ 1016 40 ~ 0.39 (" ملم)
القدرة لفة التسمية	OD (5) ملم (الخارجي الجر)	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	OD 67 4.3 ملم ~ 110 ملم (~ 1.6 متر، كحد أقصى 300	( ملم، 1" الأساسية (الجبر المغلفة خارج)، 40 مم ~
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 ملم (H) ملم × 194.8 (W) ملم × 302.5 (D)	
وزن	3.1 رطل (كجم)	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش 8MB SDRAM لتتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع • الداخليه إيثربنت، 10/100 ميغابايت في الثانية (خيار) Centronics • خيار المصنع (المصنع) • Bluethooth (خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع)	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V, 1A, 50-60HZ إخراج DC 24V, 2.5A, 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	1 (مفتاح الطاقة، زر + 1 تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمير، بولي	
أجهزة الاستشعار	(أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل رئيس جهاز استشعار مفتوحة استشعار Transmissive استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 دعم الصناديق الخط	
الباركود	معشق 2 من 5، A، B، C، Codabar، UCC، قانون 39، قانون 93، قانون 128: الباركود EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN، MSI، PLESSEY، POSTNET، اتحاد الوطنيين الكونغوليين 2 (5) ارقام إضافة على POST الصين PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، قانون نقابة المحامين 2D رمز الاستجابة السريعة	

بيانى	(كحد أقصى 256 لونا) BIMAP, BMP, PCX
الخط والباركود دوران	٠ °, ٩٠ °, ١٨٠ °, ٢٧٠ °
لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL, الترميمية)
حالة البيئة	العملية: ٥ ~ ٤٠ درجة مئوية, ٢٥ ~ ٨٥٪ دون تكافف التخزين: -٤٠ ~ ٦٠ درجة مئوية, ١٠ ~ ٩٠٪ دون تكافف
نظام السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بمعايير
ملحقات	الجبل، وتحديد علامة التبويب × 2، ③USB، ④Power، ①بدء الدليل؛ كبل CD، القرص برنامج إنشاء العلامات Windows. المغزل، ومحول الأساسي × 2، ⑤External Label، تحويل امدادات الطاقة العالمية ورقة الأساسية؛ ⑦Ribbon 2 × ⑧Ribbon، ⑨Media
خيارات المصنع	واجهة متوازية RS-232، Centronics، إيرنت الداخلية، 10/100 ميجابايت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة قشر حال، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك mm، تحفيضات 0.19 ~ 0.06 mm، تخفيضات 500000 ~ 0.25 mm، تخفيضات 200000 ~ 0.20 mm
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام، 214 ملم (8.4") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل متها، OD، لفة الخارجية جبل وحدة لاسلكية (واجهة تسلسليه)، 802.11 ب / ز / ن وحدة بلوتوث (واجهة تسلسليه)، RFID module.

