

تسمية TransferBarCode / الحرارية الحرارية الطباعة مباشرة (M / N: OCBP-004A / B)

الميزات

معالج MB SDRAM مع 8 RISC ل 200 ميغاهيرتز 32 بت
ذاكرة 4 ميغابايت فلاش
ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة
ل 127 مم (5 ") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية
ل 300 متر (984 ") توريد الشريط على 25.4 مم (1 ") الأساسية
ل طباعة آلية لتطبيق كشك
دعم لغات TPLZ و TPLE الثابتة يحاكي TSPL-EZ ™ ل

الطباعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203) مم (DPI نقطة /	12 300) مم (DPI نقطة /
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	127 ق (5 ") /	101.6 ق (4 ") /
ماكس. عرض الطباعة	108 4.25) مم (")	104 4.09) مم (")
ماكس. طول الطباعة	2794 110) مم (")	1016 40) مم (")
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 "-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	(ملم 2.36) ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول التسمية	10 ~ 2794 110 ~ 0.39) ملم (")	10 ~ 1016 40 ~ 0.39) ملم (")
القدرة لفة التسمية	127 5) ملم (") OD (الخارجي الجرح)	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	300 OD 67 4.3 ~ 1.6) ملم 110 ~ 40 مم (")	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 ملم (D) × 302.5 ملم (H) × 194.8 ملم (W)	
وزن	3.1 (كجم 6.83) رطل	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memory	
	8MB SDRAM	
	لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع) • الداخلية إيثرنت، 10/100 ميغابت في الثانية (خيار) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • (الخيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع) Bluetooth	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية	
	الإدخال: AC 100-240V، 1A، 50-60HZ	
	إخراج: DC 24V، 2.5A، 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	(مفتاح الطاقة، زر +1 تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 1	
أجهزة الاستشعار	(أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل	
	رئيس جهاز استشعار مفتوحة	
	Transmissive استشعار فجوة	
	استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8	
	دعم الصناديق الخط	
الباركود	معشق 2 من 5، A، B، C، Codabar، القانون 128 مجموعات فرعية، UCC، قانون 39، قانون 93، وقانون 128 ID:الباركود 1	
	EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN ارقام إضافة على (5) MSI، PLESSEY، POSTNET، واتحاد الوطنيين الكونغولييين 2	
	رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D POST الصين	
بياني	(كحد أقصى 256 لونا) BIMAP، BMP، PCX	
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °	

لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL, (قرض سياسات التنمية
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكاثف
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكاثف
تنظيم السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بنفايات
ملحقات	الحبل ④Power، ③USB، بدء الدليل؛ كبل ②Quick، CD، القرص برنامج إنشاء العلامات ①Windows. المغزل، وتحديد علامة التبويب 2 × 1.5، "محول الأساسية 2 × Label ⑥. تحويل امدادات الطاقة العالمية ⑤External. ⑦Ribbon 2 × المغزل، ⑧Ribbon، الورقة الأساسية؛ ⑩Media
خيارات المصنع	واجهة متوازية Centronics، RS-232، إيثرنت الداخلية، 10/100 ميجابايت في الثانية
خيارات تاجر	mm، وحدة قشر حالا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19، تخفيضات 200000 mm، تخفيضات، 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام. 214 ملم (8.4 "مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولقة الخارجية جبل متنها، OD، لفة الخارجية جبل RFIDmodule، (وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية

