

2016 مواصفات أجهزة الكمبيوتر الشخصية
مواصفات أجهزة الكمبيوتر الشخصية
(M / N: OCBP-004A / B)

الميزات

معالج MB SDRAM مع 8 RISC ل 200 ميغاهيرتز 32 بت
 ذاكرة 4 ميغابايت فلاش
 ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة
 ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية
 ل 300 متر (984') توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية
 ل طباعة آلية لتطبيق كمشك
 دعم لغات TPLZ و TPLE الثابتة يحاكي TSPL-EZ™ ل

الطابعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203) DPI نقطة / مم	12 300) DPI نقطة / مم
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض الطباعة	" مم (4.25) 108	" مم (4.09) 104
ماكس. طول الطباعة	" ملم (110) 2794	" ملم (40) 1016
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي)	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	(ملم) 0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36	
طول التسمية	"ملم (0.39) ~" 10 ~ 2794 110	"ملم (0.39) ~" 10 ~ 1016 40
القدرة لفة التسمية	OD (الخارجي الجرح) " ملم (5) 127	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	300 مترا، كحد أقصى OD 67 4.3 ~ 1.6" ~ 110 ملم 40 مم ~	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	(D) ملم 302.5 × (H) ملم 194.8 × (W) ملم 234	
وزن	(كجم) 6.83 رطل 3.1	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memory	
	8MB SDRAM	
	لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع) • الداخلية إيثرنت، 10/100 ميغابت في الثانية (خيار) Centronics • خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • (خيار المصنع) Bluetooth • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع)	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية	
	الإدخال: AC 100-240V، 1A، 50-60HZ	
	إخراج: DC 24V، 2.5A، 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	1+ تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 1	
أجهزة الاستشعار	(أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل	
	رئيس جهاز استشعار مفتوحة	
	Transmissive استشعار فجوة	
	استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8	
	.دعم الصناديق الخط	
الباركود	معشق 2 من 5، A، B، C، Codabar، القانون 128 مجموعات فرعية، UCC قانون 39، قانون 93، وقانون 128 ID: الباركود 1 EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN ارقام إضافة على (5) MSI، PLESSEY، POSTNET، POST الصيني الوطني الكونغوليين	
	رمز الاستجابة السريعة، PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، قانون نقابة المحامين 2D	
	بياني BIMAP، BMP، PCX (كحد أقصى 256 لونا)	

الخط والباركود دوران	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL, قرص سياسات التنمية)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكاثف
تنظيم السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بنفايات
ملحقات	الجيل Power، ④USB، ③بدء الدليل؛ كبل Quick، ②CD، القرص برنامج إنشاء العلامات Windows، ① المغزل، وتحديد علامة التيوبوب 2 × 1.5، "محول الأساسية 2 × Label، ⑥. تحويل امدادات الطاقة العالمية External، ⑤ Media، الورقة الأساسية؛ Ribbon، ⑧، المغزل 2 × Ribbon، ⑦
خيارات المصنع	واجهة متوازية Centronics، RS-232، إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية
خيارات تاجر	mm، وحدة قشر حالا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19، تخفيضات 200000 mm، 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام. 214 ملم (8.4") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل متنها، OD لفة الخارجية جبل RFIDmodule، (وحدة بلوتوث واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية)

