

**تصميم جديد جودة عالية تسمية الطابعة الحرارية، طابعة 2016
تسمية الحرارية، والتسمية طابعة حرارية
(M / N: OCBP-004A / B)**

الميزات

المعالج مع 8 MB SDRAM، RISC 32 بت 200 ميجا هيرتز

ذاكرة 4 ميغابايت فلاش

ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة

ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية

ل 300 متر (984') توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية

ل طباعة آلية لتطبيق كشك

دعم لغات TPLZ™ و TSPL-EZ™ للثانية يحاكي

الطباعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203 نقطة / مم (DPI)	12 300 نقطة / مم (DPI)
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند مباشرة الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض الطباعة	" مم 4.25 (108	" مم 4.09 (104
ماكس. طول الطباعة	" ملم 2794 110	" مم 1016 40
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	ملم (0.06 ~ 0.254	ملم (~ 0.39 ~ 10.236)
طول التسمية	" ملم 10 ~ 2794 110	" ملم 10 ~ 1016 40
القدرة لفة التسمية	(الخارجي الجرح) OD (" ملم 5 (127	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	OD 67 4.3 ~ 1.6 ملم ~ 110 مم (1.6" متر)، كحد أقصى 300	" ملم، 1" الأساسية (الجبر المغلفة خارج)، 40 مم
سياح	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	OD 234 (D) ملم × (W) ملم 302.5 × (H)	
وزن	3.1 رطل (6.83 كجم)	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memroy 8MB SDRAM	
السطح البني	لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة • خيار المصنع • الداخلية إيثربنت، 10/100 ميغابايت في الثانية (خيار) Centronics • RS-232 (خيار المصنع) • USB2.0 • Bluethooth (خيار المصنع) خارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع)	
قوة	التحول العالمي إمدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V, 1A, 50-60HZ إخراج DC 24V, 2.5A, 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	مفتاح الطاقة، زر + تغذية اند 1 الصمام (3 ألوان: الأحمر والأرجواني وأمير، بولي 1)	
أجهزة الاستشعار	أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل) رئيس جهاز استشعار مفتوحة استشعار فجوة Transmissive استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 دعم الصناديق الخط.	
الباركود	معشق 2 من 5، A, B, C, Codabar, EAN-128 مجموعات فرعية، UCC-39، قانون 93، قانون 128: ID الباركود EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN 5 (ارقام إضافة على MSI، PLESSEY، POSTNET، الصين POST PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، قانون نقابة المحامين 2D رمز الاستجابة السريعة، BIMAP، BMP، PCX)	
بيانی	(كحد أقصى 256 لونا)	

الخط والباركود دوران	٠ °, ٩٠ °, ١٨٠ °, ٢٧٠ °
لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL) (قرص سياسات التنمية)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكافف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكافف
تنظيم السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم السني	الامتنال بتفايات
ملحقات	الجبل ④ USB، ③ بدء الدليل؛ كيل CD، ② Quick القرص ببرنامج إنشاء العلامات ① Windows. المغزل، وتحديد علامة التبويب × 2، 1.5 "محول الأساسية × 2 ⑥ Label. تحويل امدادات الطاقة العالمية ⑤ External الورقة الأساسية: ⑦ Ribbon 2 × ⑧ Ribbon 2 × ⑨ Media
خيارات المصنع	واجهة متوازية RS-232، Centronics 10/100 ميجابايت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة قشر حال، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.19 ~ 0.06 mm، تحفيضات 500000 0.25 ~ 0.20 mm، تخفيضات 200000
خيارات المستخدم	وسائل الإعلام. 214 ملم (8.4 ") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل متها، OD، لفة الخارجية جبل وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، (وحدة RFIDmodule. 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية

