203DPI □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
(□□□□□□□: OCBP -004)

□□□□□□□

□□□□□ RISC □□□□□ □□ □□□□□□□□□ 32 □□□□□ SDRAM □□□□□□□□ 8 □□□
4 □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ (" 5) □□ 127 □
□□□□□□□□□ (□□□□ 1) □□ 25.4 □□□ □□□□□□ □□□□□ (' 984) □□□ 300 □
□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □
□ TSPL-EZ ™ Firmware □□□□□□ □□□ □□□□□ TPLE □ TPLZ

موديل الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
القرار	8 نقطة لكل بوصة (203 ملم / نقاط)	12 نقطة لكل بوصة (300 ملم / نقطة)
طريقة الطباعة	نقل حراري & أمبير ؛ مباشر حراري	
ماكس. سرعة الطباعة	127 ثانية / (5 بوصة) مم	101.6 ثانية / (4 بوصة) ملم
ماكس. عرض الطباعة	108 بوصة (4.25 ملم)	104 بوصة (4.09 ملم)
ماكس. طول الطباعة	2794 بوصة (110 ملم)	1016 بوصة (40 مم)
نوع الوسائط	المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف ، حقق (خارج الجرح)	
عرض الوسائط	20-112 بوصة 4.4- بوصة (0.78 ملم)	
سماكة الوسائط	0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36) ملم)	
طول التسمية	10 ~ 2،794 110 ~" 0.39) ملم")	10 ~ 1،016 40 ~" 0.39) ملم")
القدرة لفة التسمية	127 5) مم ") OD (الجرح الخارجي)	
عرض الشريط والشريط	300 م ، بحد أقصى OD 67 4.3 ~ بوصة (1.6 مم ~ 110 مم ، 40 مم ~ (مغلف بالحبر في الخارج) لب 1 "مم ،")	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	234 ملم □W□ x194.8 ملم □H□ × 302.5 ملم □D□	
وزن	3.1 رطل 6.83□ كجم□	
المعالج	32-بت RISC CPU	
ذاكرة	4 ميغابايت mفلاش	
	8MB SDRAM	
	لتوسيع ذاكرة الفلاش ، بسعة تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
جهة تعامل	USB2.0 • RS-232 (خيار المصنع) • Centronics (خيار المصنع) • Ethernet 10/100 ، الداخلي Mbps (خيار المصنع) Bluethooth (802.11 لاسلكي • (خيار المصنع b / g / n خيار المصنع) خارجي)	
قوة	الخارجية امدادات الطاقة التبديل العالمي	
	المدخلات: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz	
	الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
مفتاح التشغيل ، زر ، LED	1 1 ؛ أمبير & 1 مفتاح الطاقة ، زر تغذية LED (3 بولي. أحمر وأرجواني وأمبير: ألوان)	
أجهزة الاستشعار	جهاز استشعار عاكس للعلامة السوداء (pos ition adjustable)	
	رئيس استشعار مفتوح	
	مستشعر الفجوة العابرة	
	جهاز استشعار نهاية الشريط	
الوقت الحقيقي على مدار الساعة	اساسي	
الخطوط الداخلية	8 الرقمية - الخطوط النقطية	
	دعم TTF الخط.	
الباركود	1 رمز الباركودD ، 128 الرمز ، 93 الرمز ، 39 الرمزUCC ، 128 الكود ، A ، B ، C ، Codabar ، 5 من 2 معشق ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2 (5) أرقام إضافات ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، الصين POS T	
	الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، رمز الاستجابة السريعة	
بياني	BIMAP ، BMP ، PCX (256 لونًا بحد أقصى)	

الخط والدوران الباركود	0 °، 90 °، 180 °، 270 °
لغة الطابعة	TSPL (EPL ZPL DPL)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 ٪ دون تكاثف
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف
نظام السلامة	FCC CE CCC CB
اعتبارات بيئية	يتوافق مع RoHS
مستلزمات	① كابل ④ سلك الطاقة USB③ وضع برامج القرص المضغوط ② دليل البدء السريع CDWindows تبديل التيار الكهربائي العام التبديل ⑥ مغزل التشابك ، تحديد علامة التبويب × 2 ، 1.5 "محول الأساسية × 2 power ⑧ الشريط ورقة الأساسية 2 × المغزل الشريط` ⑨Media
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، إيثرنت داخلي ، 10/100 ميغابت في الثانية
خيارات التاجر	mm ، وحدة التقشير ، قاطع المقصلة (قطع كامل أو جزئي) سماكة الوسائط 0.06 ~ 0.19 تخفيضات 200000 ، mmتخفيضات 500000 ؛ 0.20 ~ 0.25
خيارات المستخدم	ملم (8.4 بوصة) مع نواة 25.4 ملم (1 بوصة) ، لوحة تركيب لوحة خارجية ، OD. 214 جبل لفة الخارجي ، وسائل الإعلام (وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية b / g / n وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية) ، 802.11 ، RFIDmodule.