

# النقل الحراري والبار الحراري المباشر طابعة 300DPI " 4 ملصقات التسمية (M / N: OCBP -004B-L)

## ميزات:

- سعة 8 ميجابايت SDRAM بسرعة 32 ميجاهرتز مع ذاكرة RISC معالج
- ميغابايت ذاكرة فلاش 4
- محرك مزدوج التروس
- مم (5 بوصة) بوصة في الثانية سرعة الطباعة 127
- متر (984 بوصة) "توريد الشريط" على 25.4 مم (1 " الأساسية 300
- Kiosk آلية الطباعة لتطبيق
- الدعم TPLZ و TPLE يحاكي لغات TSPL-EZ™ Firmware

## المعلومات:

موديل الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
القرار	(نقاط / ملم (203 نقطة لكل بوصة 8	DPI نقطة / مم (12 300)
طريقة الطباعة	نقل حراري & أمبير ؛ مباشر حراري	
ماكس. سرعة الطباعة	مم ("5) / ث 127	مم ("4) / ث 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم (4.25 بوصة 108	("ملم (4.09 104
ماكس. طول الطباعة	("مم (110 2794	("مم (40 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف ، حقق (خارج الجرح	
عرض الوسائط	(ملم (0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112	
سماكة الوسائط	(مم (2.36 ~ 10 مل 0254 ~ 0.06	
طول التسمية	("ملم (0.39 ~ 110 2,794 ~ 10	("ملم (0.39 ~ 1016 40 ~ 10
القدرة لفة التسمية	(الجرح الخارجي) OD ("مم (5 127	
شريط وأمبير. عرض الشريط	300 م ، 1 "لب (مغلف بالجير في الخارج) ، 40 مم ~ 110 مم (1.6 بوصة ~ 67 OD م ، بحد أقصى 4.3")	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	(مم (د 302.5×س(H)194.8×م(W)مم 234	
وزن	(كيلغ(6.83 رطل 3.1	
المعالج	32-بت RISC CPU	
ذاكرة	ميغابايت mفلاش 4 8MB SDRAM لتوسيع ذاكرة الفلاش ، بسعة تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
جهة تعامل	الداخلي ، Ethernet 10/100 • (خيار المصنع) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • (خيار المصنع) Mbps (اللاسلكية (خيار المصنع b / g / n • (خيار المصنع) 802.11 Bluetooth	
قوة	الخارجية امدادات الطاقة التبديل العالمي AC 100-240V ، 160-50 ، 50 Hz ، المدخلات الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
LED ، مفتاح التشغيل ، زر	(ألوان: أحمر وأرجواني وأمبير. بولي (3 LED مفتاح الطاقة ، زر تغذية 1 & أمبير ؛ 1 1	
أجهزة الاستشعار	(pos ition adjustable) جهاز استشعار عاكس للعلامة السوداء رئيس استشعار مفتوح مستشعر الفجوة العابرة جهاز استشعار نهاية الشريط	
الوقت الحقيقي على مدار الساعة	اساسي	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية - الرقمية 8 الخط TTF دعم.	

الباركود	معشق 2 من 5 ، Codabar ، A ، B ، C ، كود 128 جزئياً ، UCC كود 39 ، كود 93 ، كود ID:128 الباركود 1 ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2 ( 5 ) إضافات ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، الصين ، POS T
رمز الاستجابة السريعة	D:PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، رمز شريط 2
بياني	BIMAP ، BMP ، PCX (يحد أقصى 256 لوناً)
الخط والدوران الباركود	درجة 0 °، 90 °، 180 °، 270
لغة الطباعة	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 % دون تكاثف التخزين: 40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 % دون تكاثف
نظام السلامة	FCC,CE, CCC,CB
اعتبارات بيئية	يتوافق مع RoHS
مستلزمات	حبل USB ويندوز قرص البرمجيات تسمية القرص المضغوط. ② دليل البدء السريع. ③ كابل ④ 1.5 ، 2 x القوة. ⑤ الخارجية امدادات الطاقة التبديل العالمي. ⑥ مغزل التسمية ، تثبيت علامة التوب المغزل الشريط 2 x ⑦ ورقة الشريط الأساسية. ⑧ وسائل الإعلام ⑨ Core x 2 "محول"
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، شبكة إيثرنت داخلية ، 10/100 ميغابت في الثانية
خيارات التاجر	500000 ، mm وحدة التقشير ، قاطع المقصلة (قطع كامل أو جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 تخفيضات 200000 ، mm تخفيضات ؛ 0.20 ~ 0.25
خيارات المستخدم	ملم (8.4 بوصة) مع نواة 25.4 ملم (1 بوصة) ، مجلس OD. 214 جيل لغة الخارجي ، وسائل الإعلام (خارجي لغة جيل وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية) ، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (سيريال واجهة RFID module.

## عرض المنتج



## اتصل:



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; MSN: ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products