

## الحرارية نقل الحرارة النسيج والملابس طباعة تسمية OCBP -004 4Inch

(M / N: OCBP -004A / B)

### مميزات:

ميجابايت ذاكرة فلاش 4 ، SDRAM بسرعة 32 ميغاهرتز مع 8 ميغابايت RISC معالج

تصميم ذو محرك مزدوج

مم (5 بوصة) بوصة في الثانية سرعة الطباعة 127

(" متر (984 بوصة) "توريد الشريط" على جوهر 25.4 مم (1 300

Kiosk آلية الطباعة لتطبيق

اللغات الدعم TPLZ و TPLE يحاكي Firmware TSPL-EZ

نموذج الطباعة	OCBP -004A	OCBP -004B
القرار	(نقاط / ملم (203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / ملم (300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	نقل حراري & أمبير ؛ مباشر حراري	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5 بوصة) / ثانية 127	ملم (4 بوصة) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم (4.25 بوصة 108	(ملم (4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم (110 بوصة 2794	(مم (40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف ، حقق (خارج الجرح	
عرض الوسائط	(ملم (0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112	
سماكة الوسائط	(ملم (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول التسمية	("ملم (0.39 ~ 110 ~ 2,794 10	("ملم (0.39 ~ 1,016 40 ~ 10
القدرة لفة التسمية	(الجرح الخارجي) OD (" مم (5 127	
عرض الشريط والشريط	مم ، 1 "نواة (مغلقة بالحبر في الخارج) ، 40 مم ~ 110 مم (1.6 OD 67 م ، بحد أقصى 300 بوصة ~ 4.3 بوصة	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	234 x 194.8 x 302.5 ملم [D] x [H] x [W] ملم	
وزن	كجم [6.83 رطل 3.1	
المعالج	RISC CPU 32-بت	
ذاكرة	ميجابايت m فلاش 4 8MB SDRAM لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	
جهة تعامل	داخلية ، Ethernet (خيار المصنع)؟ شبكة (Centronics خيار المصنع)؟ RS-232؟ USB2.0؟ بسرعة 10/100 ميغابت في الثانية (خيار المصنع) لاسلكي (خيار المصنع b / g / n ؟ خارجي 802.11 Bluetooth ؟	
قوة	الخارجية امدادات الطاقة التبديل العالمي المدخلات: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
LED ، مفتاح التشغيل ، زر	1 (ألوان: أحمر ، بنفسجي وأمبير ؛ بولي 3) LED مفتاح الطاقة ، زر تغذية واحد & أمبير ؛ 1	

أجهزة الاستشعار	جهاز استشعار عاكس للعلامة السوداء (position adjustable)
	رئيس استشعار مفتوح
	جهاز استشعار الفجوة العابرة
	جهاز استشعار نهاية الشريط
الوقت الحقيقي على مدار الساعة	اساسي
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية - الرقمية 8
	الخط TTF دعم.
الباركود	UCC 128 ، الرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128 ، ID الرمز الشريطي 1 ، A ، B ، C ، Codabar ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN ، و UPC 2 (5) إضافة ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، POS T الصين ، رمز الاستجابة السريعة ، DataMatrix ، Maxicode ، PDF-417 ، الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد
	بياني (الحد الأقصى 256 لونًا) BIMAP ، BMP ، PCX
الخط والدوران الباركود	0 ° ، 90 ° ، 180 ° ، 270 °
لغة الطابعة	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 ٪ دون تكاثف
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف
نظام السلامة	FCC □ CE □ CCC □ CB
اعتبارات بيئية	يتوافق مع RoHS
مستلزمات	سلك ④ ④ USB وضع برامج القرص المضغوط □ دليل البدء السريع □ ③ كابل Windows CD الطاقة □ إمدادات الطاقة التبديل العالمي العالمي □ ⑥ المغزل ، تثبيت علامة التبيب 2 × 1.5 ، "محول الأساسية 2 × □ ② Media □ المغزل الشريط 2 × □ ② الشريط ورقة الأساسية
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، شبكة إيثرنت داخلية ، 10/100 ميغابت في الثانية
خيارات التاجر	، mm وحدة التقشير ، قاطع المقصلة (قطع كامل أو جزئي) سماكة الوسائط 0.06 ~ 0.19 ، تخفيضات 200000 mm ، تخفيضات 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	ملم (8.4 بوصة) مع نواة 25.4 ملم (1 بوصة) ، لوحة OD. 214 جبل لفة الخارجي ، وسائل الإعلام تعليق لوحة خارجية ، (وحدة لاسلكية واجهة تسلسلية b / g / n وحدة بلوتوث واجهة تسلسلية) ، 802.11 ، RFIDmodule.

#### Product show:



## **:الوثائق ذات الصلة**

[تسمية طابعة البرنامج وسائق OCOM](#)