

# OCBP -004 4

(M / N: OCBP -004A / B)

## الميزات:

ذاكرة فلاش بسعة 4 ميغابايت ، SDRAM مع 8 ميغابايت RISC ميجاهرتز 32 بت معالج 200

تصميم محرك ذو ترسين

مم (5 بوصات) في الثانية في سرعة الطباعة 127

(" إمداد الشريط 300 متر (984 بوصة) على لب 25.4 مم (1)

آلية الطباعة لتطبيق كشك

TPLZ و TPLE ؟ البرامج الثابتة تحاكي دعم لغات TSPL-EZ

نموذج الطباعة	OCBP - 004A	OCBP - 004B
القرار	(نقاط / مم) (203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / مم) (300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	: الحرارية المباشرة & النقل الحراري	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5 " / ثانية 127	مم (4 " / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(مم) (4.25 بوصة 108	(مم) (4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم) (110 بوصة 2794	(مم) (40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(مستمر ، يموت قطع ، علامة سوداء ، أضعاف مروحة ، حقق (الجرح الخارجي	
عرض الوسائط	("مم) (0.78"-4.4" 20-112	
سمك الوسائط	(مم) (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول التسمية	(مم) (0.39" ~ 110 ~ 2,794 10	(مم) (0.39" ~ 1,016 40 ~ 10
قدرة لفة التسمية	(الجرح الخارجي) OD ("مم) (5 127	
الشريط وعرض الشريط	مم ، 1 "أساسية (مغلقة بالحبر من الخارج) ، 40 مم إلى 110 مم OD 67 طول 300 م ، حد أقصى ("1.6" ~ 4.3	
نسيج	البلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	D × 302.5 مم × H × 194.8 مم × W × 234 مم	
وزن	كجم 6.83 رطل 3.1	
المعالج	بت 32 RISC وحدة المعالجة المركزية	
ذاكرة	فلاش مينموري 4MB 8MB SDRAM لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	
جهة تعامل	؟ (خيار المصنع)؟ (إشترنت داخلي ، 10/100 Centronics خيار المصنع)؟ RS-232؟ USB2.0؟ ميغابايت في الثانية (خيار المصنع) خارجي لاسلكي (خيار المصنع b / g / n ؟ (خيار المصنع)؟ 802.11 Bluetooth	
قوة	التبديل إمدادات الطاقة العالمي الخارجي المدخلات: AC 100-240V ، 1A ، 50-60HZ الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
زر ، مفتاح التشغيل ، LED	(ألوان: الأحمر والأرجواني والبولي 3) LED ؛ 1 & amp مفتاح طاقة واحد ، زر تغذية واحد	
أجهزة الاستشعار	(قابل للتعديل position) مستشعر عاكس أسود علامة استشعار رئيس مفتوحة مستشعر الفجوة الانتقالي جهاز استشعار نهاية الشريط	

الوقت الحقيقي على مدار الساعة	اساسي
الخطوط الداخلية	خطوط نقطية أبجدية رقمية 8 الخط TTF دعم.
الباركود	1 الكود A , B , C , 128 مجموعات فرعية , UCC الكود 39 , الكود 93 , الكود 128 IDالباركود Codabar , Interleaved 2 5 , EAN-8 , EAN-13 , من 2 5 , EAN-128 و UPC-A و UPC-E و EAN و UPC 2 (5) , MSI , PLESSEY , POS TNET , الصين POS T رمز الاستجابة السريعة , DataMatrix , Maxicode , PDF-417 , الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد
بياني	BIMAP , BMP , PCX (بحد أقصى 256 لونًا)
الخط وتناوب الباركود	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
لغة الطابعة	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية , 25 ~ 85 % دون تكاثف التخزين: 40- ~ 60 درجة مئوية , 10 ~ 90 % دون تكاثف
نظام السلامة	FCC □ CE □ CCC □ CB
اعتبارات بيئية	الامتثال بنفايات
مستلزمات	كابل ③ cable دليل البدء السريع start □ برنامج وضع العلامات القرص المضغوط CDWindows USB B cord □ سلك الطاقة "إمدادات الطاقة التبدل العالمي الخارجي" المغزل التسمية , وتحديد علامة التبوب 2 × 1.5 , "محول الأساسية 2 × 2" الوسائط edia ورقة الأساسية ibRibbon ② المغزل 2 × ibRibbon
خيارات المصنع	الموازية Centronics واجهة , RS-232 , إيثرنت داخلي , 10/100 ميغابت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة التقشير , القاطع المقصلة (القطع الكامل أو الجزئي) سماكة الوسائط 0.06 ~ 0.19 مم , 500000 تخفيضات ؛ 0.20 ~ 0.25 مم , 200000 تخفيضات
خيارات المستخدم	مم (8.4 " مع لب 25.4 مم (1" ) , لوح تعليق خارجي OD. 214 لفة لفة الخارجية , وسائل الإعلام (الواجهة التسلسلية) b / g / n (الواجهة التسلسلية) , وحدة لاسلكية (802.11 Bluetooth وحدة RFIDmodule.

#### Product show:



#### الوثائق ذات الصلة:

[برنامج تسمية الطابعة والوسائط OCOM](#)

