

**تسمية الحرارية الطابعة مباشرة / TransferBarCode (M / N: OCBP-004A / B)**

**ملامح**

المعالج مع 8 MB SDRAM،  
32 بت RISC لـ 200 ميجا هيرتز  
ذاكرة 4 ميغابايت فلاش  
ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة  
ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية  
ل 300 متر (984') توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية  
ل طباعة آلية لتطبيق كشك

دعم لغات TPLZ™ و TSPL-EZ™ للثابتة يحاكي

الطباعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203 نقطة / مم (DPI)	12 300 نقطة / مم (DPI)
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند المباشر الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	127 ملم (5") / ق	101.6 ملم (4") / ق
ماكس. عرض طباعة	4.25 مم (")	4.09 مم (")
ماكس. طول طباعة	2794 110 ملم (")	1016 40 مم (")
نوع الوسائط	(مستمر، وبموم قطع)، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	0.06 ~ 0.254 مل (2.36 mm)	
طول التسمية	10 ~ 2794 110 ملم (")	10 ~ 1016 40 ملم (")
القدرة لفة التسمية	5 ( OD ) ملم (الخارجي الجرح )	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	OD 67 4.3 ملم ~ 110 ملم (1.6" ~ 40 متر)، كحد أقصى 300	( ملم، 1" الأساسية (الجبر المغلفة خارج)، 40 مم ~ 110 ملم (1.6" ~ 40 متر)، كحد أقصى 300 )
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 ملم (W) × 194.8 ملم (H) × 302.5 ملم (D)	
الوزن	6.83 رطل (3.1 كجم)	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memroy 8MB SDRAM	
	لتتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع 10/100 ميغابايت في الثانية (خيار Centronics • USB2.0 • RS-232 (خيار المصنع) • (خيار المصنع) 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع) Bluethooth	(المصنع)
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V, 1A, 50-60HZ إخراج: DC 24V, 2.5A, 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	ألوان: الأحمر والأرجواني وأمير، بولي 3 LED (مفتاح الطاقة، 1 تغذية زر & أمير؛ 1 تغذية زر)	
أجهزة الاستشعار	أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل رئيس جهاز استشعار مفتوحة استشعار فجوة Transmissive استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معايير	
الخطوط الداخلية	8 الخطوط النقطية الرقمية ألفا دعم الصناديق الخط.	
الرمز الشريطي	معشق 2 من 5، القانون 128 مجموعات فرعية، قانون 39، قانون 93، قانون 128: الباركود EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN الصين POST MSI، PLESSEY، POSTNET، PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، قانون نقابة المحامين 2D	
بيانی	بياني BIMAP، BMP، PCX (كحد أقصى 256 لونا)	
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °	

لغة الطابعة	(قرض سياسات التنمية, EPL, ZPL) TSPL
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكافف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكافف
تنظيم السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بمعايير
إكسسوارات	الجبل Quick CD, ④Power USB، ③BDE الدليل: كل Windows ②Label 1.5 " محول الأساسية × 2، ⑤External المغزل، تحويل امدادات الطاقة العالمية Label × 2. الورقة الأساسية: ⑥Ribbon 2 × 2، ⑦Ribbon 2 × 0.25، ⑧Media المغزل، تحديد علامة التبويب × 2، ⑨Media
خيارات المصنع	واجهة متوازية RS-232، Centronics 10/100 ميجابايت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة قشر حلا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.19 ~ 0.06 mm، تخفيضات 500000 mm، تخفيضات 200000 mm، تخفيضات 0.25 ~ 0.20 mm
خيارات المستخدم	ملم (8.4") مع 25.4 مم (1") الأساسية، لفة الخارجية جبل متها، OD 214 لفة الخارجية جبل، وسائل الإعلام، وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلي)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلي)، RFID module.

