تسمية TransferBarCode / الحرارية الحرارية الطابعة مباشرة (M / N: OCBP-004A / B)

ملامح

المعالج مع 8 RISC ل 200 ميجاهيرتز 32 بت MB SDRAM،

ذاكرة 4 ميغابايت فلاش

ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة

ل 127 مم (5 ") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية

ل 300 متر (984 ') توريد الشريط على 25.4 مم (1 ") الأساسية

ل طباعة آلية لتطبيق كشك

دعم لغات TPLZو TPLE الثابتة يحاكي ™ TSPL-EZ ل

الطابعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203 نقطة / مم (DPI)	12 300 نقطة / مم (DPI)
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند المباشر الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	127 ملم (5 ") / ق	101.6 ملم (4 ") / ق
ماكس. عرض طباعة	108 4.25 مم (")	104 4.09 مم (")
ماكس. طول طباعة	2794 110 ملم (")	1016 40 مم (")
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 "-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	(ملم (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول التسمية	(ملم (0.39 "~ 110 2794 ~ 10	(ملم (0.39 "~ 40 1016 ~ 10
القدرة لفة التسمية	127 (5 ملم ") OD (الخارجي الجرح)	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	(" ملم، 1 "الأساسية (الحبر المغلفة خارج)، 40 مم ~ 110 ملم (1.6" ~ 4.3 67 OD. مترا، كحد أقصى 300	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	234 ملم (W) x194.8 ملم (H) × 302.5 ملم (D)	
الوزن	(كجم (6.83 رطل 3.1	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Menmory	
	8MB SDRAM	
	لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	خيار المصنع) • الداخلية إيثرنت، 10/100 ميغابت في الثانية (خيار) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 (المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع) • Bluethooth (خيار المصنع)	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية	
	الإدخال: AC 100-240V، 1A، 50-60HZ	
	إخراج: DC 24V، 2.5A، 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	(ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 3) LED (مفتاح الطاقة، 1 تغذية زر & أمبير؛ (1 1	
أجهزة الاستشعار	(أسود علامة استشعار عاكسة (موقف قابل للتعديل	
	رئيس جهاز استشعار مفتوحة	
	استشعار فجوة Transmissive	
	استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8	
	دعم الصناديق الخط.	
الرمز الشريطي	1 الباركودID: 128 وقانون 93، قانون 39، قانونUCC، القانون 128 مجموعات فرعية A، B، C، Codabar، 5 من 2 معشق، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN على إضافة ارقام (5) 2 واتحاد الوطنيين الكونغوليين، MSI، PLESSEY، POSTNET، الصين POST	
	قانون نقابة المحامين 2D: PDF-417، Maxicode، DATAMATRIX، رمز الاستجابة السريعة	
بياني	BIMAP، BMP، PCX (كحد أقصى 256 لونا)	
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °	

لغة الطابعة	TSPL (EPL، ZPL، قرض سياسات التنمية)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكاثف
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكاثف
تنظيم السلامة	FCC، CE، CCC، CB
الهم البيئي	الامتثال بنفايات
إكسسوارات	①Windows القرص برنامج إنشاء العلامات CD، ②Quick بدء الدليل؛ كبل ③USB، ④Power الحبل. ⑤External تحويل امدادات الطاقة العالمية. ⑥Label 2 × "محول الأساسية 1.5، 2 × المغزل، وتحديد علامة التبويب. ⑦Ribbon 2 × المغزل، ⑧Ribbon؛ الورقة الأساسية ⑨Media
خيارات المصنع	واجهة متوازية Centronics، RS-232، إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية
خيارات تاجر	وحدة قشر حالا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19 mm، تخفيضات 200000 ،mm تخفيضات، 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	ملم (8.4 ") مع 25.4 مم (1") الأساسية، ولفة الخارجية جبل متنها، OD 214 لفة الخارجية جبل، وسائل الإعلام (وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية)، RFIDmodule.