

الباركود تسمية الطابعة Lable رخصة الألومنيوم OCBP -004 Commerial

(M / N: OCBP -004A / B)

ميزات:

ميغابايت ذاكرة فلاش 4 ، SDRAM بسرعة 32 ميغاهرتز مع 8 ميغابايت RISC معالج

تصميم ذو محرك مزدوج

مم (5 بوصة) بوصة في الثانية سرعة الطابعة 127

" (متر (984 بوصة) "توريد الشريط" على جوهر 25.4 مم (1 300

Kiosk آلية الطابعة لتطبيق

اللغات الدعم TPLZ و TPLE يحاكي Firmware TSPL-EZ؟

نموذج الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
القرار	(نقاط / ملم (203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / ملم (300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطابعة	نقل حراري & أمبير ؛ مباشر حراري	
ماكس. سرعة الطابعة	مم (5 بوصة) / ثانية 127	ملم (4 بوصة) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطابعة	(ملم (4.25 بوصة 108	(ملم (4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطابعة	(مم (110 بوصة 2794	(مم (40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف ، حقق (خارج الجرح	
عرض الوسائط	(ملم (0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112	
سماكة الوسائط	(ملم (2.36 ~ 10 مل 0.254 ~ 0.06	
طول التسمية	"(ملم (0.39 ~ 110 ~ 2,794 10	"(ملم (0.39 ~ 1,016 40 ~ 10
القدرة لفة التسمية	(الجرح الخارجي) OD ("مم (5 127	
عرض الشريط والشريط	300 م ، 1 "نواة (مغلقة بالحبر في الخارج) ، 40 مم ~ 110 مم (1.6 OD 67 م ، بحد أقصى بوصة (بوصة ~ 4.3 بوصة	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	234 ملم × 194.8 ملم × 302.5 ملم × 302.5 ملم × 302.5 ملم	
وزن	كجم 6.83 رطل 3.1	
المعالج	RISC CPU 32-بت	
ذاكرة	ميغابايت mفلاش 4 8MB SDRAM لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	
جهة تعامل	داخلية ، Ethernet (خيار المصنع)؟ شبكة (Centronics خيار المصنع)؟ RS-232؟ USB2.0؟ بسرعة 10/100 ميغابايت في الثانية (خيار المصنع) (لاسلكي (خيار المصنع b / g / n ؟ خارجي (802.11 Bluetooth ؟	
قوة	الخارجية امدادات الطاقة التبديل العالمي المدخلات: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
LED ، مفتاح التشغيل ، زر	(ألوان: أحمر ، بنفسجي وأمبير ؛ بولي (3 LED مفتاح الطاقة ، زر تغذية واحد & أمبير ؛ 1 1	
أجهزة الاستشعار	(position adjustable) جهاز استشعار عاكس للعلامة السوداء رئيس استشعار مفتوح جهاز استشعار الفجوة العابرة جهاز استشعار نهاية الشريط	

الوقت الحقيقي على مدار الساعة	اساسي
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية - الرقمية 8 الخط TTF دعم.
الباركود	1D الرمز الشريطي ، الرمز 128 ، الرمز 93 ، الرمز 39 ، UCC الرمز 128 ، A ، B ، C ، Codabar ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2 (5) إضافة ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، POS T الصين ، رمز الاستجابة السريعة ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد
بياني	BIMAP ، BMP ، PCX (الحد الأقصى 256 لونًا)
الخط والدوران الباركود	0 ° ، 90 ° ، 180 ° ، 270 °
لغة الطابعة	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 ٪ دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف
نظام السلامة	FCC □ CE □ CCC □ CB
اعتبارات بيئية	يتوافق مع RoHS
مستلزمات	سلك ④ ④ USB وضع برامج القرص المضغوط □ ② دليل البدء السريع □ ③ كابل CDWindows الطاقة □ إمدادات الطاقة التبديل العالمي العالمي □ ⑥ المغزل ، تثبيت علامة التيوب 2 × 1.5 power "محول الأساسية 2 × □ ⑨ Media □ المغزل الشريط 2 × □ ⑧ الشريط ورقة الأساسية
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، شبكة إيثرنت داخلية ، 10/100 ميغابت في الثانية
خيارات التاجر	، mm وحدة التقشير ، قاطع المقصلة (قطع كامل أو جزئي) سماكة الوسائط 0.06 ~ 0.19 ، mm تخفيضات 200000 ، mm تخفيضات ؛ 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	ملم (8.4 بوصة) مع نواة 25.4 ملم (1 بوصة) ، لوحة OD. 214 جيل لفة الخارجي ، وسائل الإعلام تعليق لوحة خارجية ، (وحدة لاسلكية واجهة تسلسلية b / g / n وحدة بلوتوث واجهة تسلسلية) ، 802.11 ، RFIDmodule.

Product show:



الوثائق ذات الصلة:

[تسمية طابعة البرنامج وسائق OCOM](#)

