

تسمية TransferBarCode / الحرارية الحرارية الطابعة مباشرة (M / N: OCBP-004A / B)

ملاح

معالج MB SDRAM مع 8 RISC ل 200 ميجاهيرتز 32 بت

ذاكرة 4 ميجابايت فلاش

ل ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة

ل 127 مم (5") بوصة لكل سرعة الطباعة الثانية

ل 300 متر (984") توريد الشريط على 25.4 مم (1") الأساسية

ل طباعة آلية لتطبيق كشك

دعم لغات TPLZ و TPLE الثابتة يحاكي TSPL-EZ ل

الطابعة طراز	OCBP-004A	OCBP-004B
قرار	8 203) مم (DPI نقطة /	12 300) مم (DPI نقطة /
طريقة الطباعة	النقل الحراري اند المباشر الحرارية	
ماكس. سرعة الطباعة	ملم (5") / ق 127	ملم (4") / ق 101.6
ماكس. عرض طباعة	" (م 108 4.25)	" (م 104 4.09)
ماكس. طول طباعة	" (ملم 2794 110)	" (ملم 1016 40)
نوع الوسائط	(مستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق (الجرح الخارجي)	
عرض وسائل الإعلام	20-112mm (0.78"-4.4")	
سمك وسائل الإعلام	(ملم 0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36)	
طول التسمية	" (ملم 10 ~ 2794 110 ~ 0.39)	" (ملم 10 ~ 1016 40 ~ 0.39)
القدرة لفة التسمية	(الخارجي الجرح) OD " (ملم 127 5)	
الشريط & أمبير؛ عرض الشريط	300 OD 67 4.3 ~ 1.6" ملم 110 ~ مم 40 (الحبر المغلقة خارج)،	
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	(D) ملم 302.5 × (H) ملم 194.8 × (W) ملم 234	
الوزن	(كجم 6.83) رطل 3.1	
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32	
ذاكرة	4MB فلاش Memory 8MB SDRAM لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
السطح البيني	• خيار المصنع) • الداخلية إيثرنت، 10/100 ميجابايت في الثانية (خيار) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • (المصنع) • خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن اللاسلكية (خيار المصنع) Bluetooth	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية الإدخال: AC 100-240V, 1A, 50-60HZ إخراج: DC 24V, 2.5A, 60W	
عملية التبديل، زر، الصمام	1 (ألوان: الأحمر والأرجواني وأمبير، بولي 3) LED (مفتاح الطاقة، 1 تغذية زر & أمبير؛ 1)	
أجهزة الاستشعار	(أسود علامة استشعار عاكسة) (موقف قابل للتعديل) رئيس جهاز استشعار مفتوحة Transmissive استشعار فجوة استشعار نهاية الشريط	
في الوقت الحقيقي على مدار الساعة	معيار	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8 دعم الصناديق الخط.	
الرمز الشريطي	معشق 2 من A, B, C, Codabar, 5 القانون 128 مجموعات فرعية، UCC، قانون 39، قانون 93، وقانون 128 ID: الباركود 1 EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN على ارقام إضافة على 2 (5) MSI، PLESSEY، POSTNET، واتحاد الوطنيين الكونغوليين POST الصين رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D	
بياني	BIMAP، BMP، PCX (كحد أقصى 256 لونا)	
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °	

لغة الطابعة	TSPL (EPL, ZPL, (قرض سياسات التنمية
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكاثف
تنظيم السلامة	FCC, CE, CCC, CB
الهم البيئي	الامتثال بنفايات
إكسسوارات	①Windows العلامات CD، ②Quick كبل الدليل؛ كبل USB، ④Power الحبل. المغزل، وتحديد علامة التويب 2 × 1.5 "محول الأساسية 2 × Label ⑥. تحويل امدادات الطاقة العالمية External ⑤. ⑦Ribbon 2 × المغزل، ⑧Ribbon الورقة الأساسية؛ ⑩Media
خيارات المصنع	واجهة متوازية Centronics، RS-232، إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابايت في الثانية
خيارات تاجر	mm، وحدة قشر حالا، القاطع المقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) وسائل الإعلام سمك 0.06 ~ 0.19 تخفيضات 200000 mm، تخفيضات، 0.20 ~ 0.25 500000
خيارات المستخدم	ملم (8.4 ") مع 25.4 ملم ("1) الأساسية، ولفة الخارجية جيل متنها، OD 214 لفة الخارجية جيل، وسائل الإعلام RFIDmodule، (وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية)، 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية (واجهة تسلسلية

