بوصة طابعة تسمية النقل الحراري 4 (M / N: OCBP -004A / B)

المميزات

، سعة 8 ميجابايت SDRAM سعة 200 ميجاهرتز بسعة 32 بت مع SDRAM ذاكرة فلاش 4 ميجا بايت ذاكرة فلاش 4 ميجا بايت ل تصميم محرك مزدوج والعتاد مدفوعة ملم (5 بوصات) بوصة في سرعة الطباعة الثانية 127 (ل توريد شريط 300 متر (984 بوصة) على قلب 25.4 مم (1 بوصة آلية الطباعة لتطبيق الكشك TPLZ و TPLZ يحاكي دعم اللغات ™ TSPL-EZ البرنامج الثابت

نموذج الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / مم (300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	النقل الحراري والحراري المباشر	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5 بوصات) / ثانية 127	ملم (4 بوصات) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم (4.25 بوصة 108	(ملم (4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم (110 بوصة 2794	(مم (40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، طية المروحة ، حقق (خارج الجرح	
عرض الوسائط	(مم (0.78 بوصة -4.4 بوصة 21-20	
سمك الوسائط	0.06 ~ 0.254 مل 2.36)	
طول الملصق	(ملم (0.39 بوصة ~ 110 بوصة 2794 ~ 10	(ملم (0.39 بوصة ~ 40 بوصة 1،016 ~ 10
قدرة لفة التسمية	(خارج الجرح) OD (مم (5 بوصات 127	
الشريط وعرض الشريط	(مم ، قلب واحد (مغلف بالحبر من الخارج) ، 40 مم ~ 110 مم (1.6 بوصة ~ 4.3 بوصة 67 OD .م ، كحد أقصى 300	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدار	
البعد المادي	D□ مم ×194.8 مر ×194.8 مر W□ x194.8 مم 302.5 م	
وزن]کجم	
المعالج	بت RISC 32 وحدة معالجة مركزية	
ذاكرة	فلاش مينموري 4MB	
	8 میجابایت SDRAM	
	لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	
واجهه المستخدم	خيار المصنع) • إيثرنت داخلي ، 10/100 ميجابت في الثانية (خيار) Centronics • (خيار المصنع) USB2.0 • RS-232 •	
	(المصنع)	
	• Bluethooth (802.11 خيار المصنع b / g / n خيار المصنع) • لاسلكي (خيار المصنع عبار المصنع)	
قوة	مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي	
	الإدخال: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz	
	الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
LED ، مفتاح التشغيل ، زر	(ألوان: أحمر وأرجواني وبولي 3) LED مفتاح طاقة ، 1 زر تغذية و 1 1	
أجهزة الاستشعار	pos) مستشعر عاكس للعلامة السوداء (قابل لضبط مستوى	
	مستشعر فتح الرأس	
	مستشعر فجوة الإرسال	
	مستشعر نهاية الشريط	
ساعة الوقت الحقيقي	اساسي	
الخطوط الداخلية	خطوط نقطية أبجدية رقمية 8	
	TTF. دعم خط	

الرمز الشريطي	، A ، B ، C الرمز 128 المجموعات الفرعية ، UCC الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: الرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128	
	Codabar ، 5 معشق 2 من EAN-8 ، EAN-13 ،	
	POS T والصين POS TNET و PLESSEY و MSI ، أرقام إضافية (5) UPC و EAN و UPC-E و UPC-A و UPC-A و EAN-128	
	رمز الاستجابة السريعة ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix :الرمز الشريطي الثنائي الأبعاد	
الرسم	BIMAP ، BMP ، PCX (256 (لونًا كحد أقصى)	
تناوب الخط والباركود	0 ° 🛮 90 ° 🖺 180 ° 🖺 270 °	
لغة الطابعة	TSPL (EPL [] ZPL [] DPL)	
حالة البيئة	التشغيل: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85٪ دون تكاثف	
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90٪ دون تكاثف	
نظام السلامة	FCC [] CE [] CCC [] CB	
اعتبارات بيئية	الامتثال بنفايات	
مستلزمات	cable كابل cable دليل البدء السريع guide القرص المضغوط Windows برنامج وضع العلامات لبرنامج CD	
	🛮 سلك الطاقة	
	عمود الدوران ، علامة تبويب التثبيت × 2 ، المحول الأساسي 1.5 ind (& مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي supply	
	يوصة × 2 x □	
	الوسائط ☐ edia لب الورق الشريط core paper ₪ مغزل الشريط	
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، إيثرنت داخلي ، 10/100 ميجابت في الثانية	
خيارات التاجر	وحدة تقشير ، قطع مقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 مم ،	
	0.25 ~ 0.20 ؛ تخفيضات 500000 ؛ تخفيضات 0.25 ~ 0.20	
خيارات المستخدم	الوسائط. 214 مم (8.4 بوصة) بقلب 25.4 مم (1 بوصة) ، لوحة تثبيت خارجية ، OD ، جبل لفة الخارجية	
	RFID. واجهة تسلسلية) ، وحدة) b / g / n واجهة تسلسلية) ، وحدة لاسلكية Bluetooth (802.11 وحدة	







