

بوصة طباعة تسمية النقل الحراري 4 (M / N: OCBP -004A / B)

المميزات

، سعة 8 ميجابايت SDRAM سعة 200 ميجاهرتز بسعة 32 بت مع RISC معالج
ذاكرة فلاش 4 ميجا بايت
ل تصميم محرك مزدوج والعتاد مدفوعة
ملم (5 بوصات) بوصة في سرعة الطباعة الثانية 127
(ل توريد شريط 300 متر (984 بوصة) على قلب 25.4 مم (1 بوصة)
آلية الطباعة لتطبيق الكشك
TPLZ و TPLE يحاكي دعم اللغات TSPL-EZ™ البرنامج الثابت

نموذج الطباعة	OCBP -004A	OCBP -004B
الدقة	(نقاط / مم) 203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / مم) 300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	النقل الحراري والحراري المباشر	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5 بوصات) / ثانية 127	ملم (4 بوصات) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم) 4.25 بوصة 108	(ملم) 4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(مم) 110 بوصة 2794	(مم) 40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، طية المروحة ، حقق (خارج الجرح)	
عرض الوسائط	(مم) 0.78 بوصة - 4.4 بوصة 20-112	
سمك الوسائط	(ملم) 0.06 ~ 2.36 مل 10 ~ 0.254	
طول الملصق	(ملم) 0.39 بوصة ~ 110 بوصة 2794 ~ 10	(ملم) 0.39 بوصة ~ 40 بوصة 1,016 ~ 10
قدرة لفة التسمية	127 (ملم) OD (خارج الجرح) (5 بوصات)	
الشريط وعرض الشريط	300 (مم ، قلب واحد (مغلف بالخبر من الخارج) ، 40 مم ~ 110 مم (1.6 بوصة ~ 4.3 بوصة OD 67 م. ، كحد أقصى 300	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدار	
البعد المادي	234 مم □W□ x 194.8 مم □H□ × 302.5 مم □D□	
وزن	□كجم □6.83 رطل 3.1	
المعالج	بت 32 RISC وحدة معالجة مركزية	
ذاكرة	4MB فلاش مينموري SDRAM ميجابايت 8 لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة	
واجهه المستخدم	• خيار المصنع) • إيثرنت داخلي ، 10/100 ميجابايت في الثانية (خيار) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB 2.0 • (المصنع) • (لاسلكي خيار المصنع b / g / n • (لاسلكي 802.11 Bluetooth	
قوة	مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي الإدخال: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
زر	(ألوان: أحمر وأرجواني وبولي 3) LED مفتاح طاقة ، 1 زر تغذية و 1 LED ، مفتاح التشغيل ، زر	
أجهزة الاستشعار	pos) مستشعر عاكس للعلامة السوداء (قابل لضبط مستوى مستشعر فتح الرأس مستشعر فجوة الإرسال مستشعر نهاية الشريط	
ساعة الوقت الحقيقي	اساسي	
الخطوط الداخلية	خطوط نقطية أبجدية رقمية 8 TTF. دعم خط.	

الرمز الشريطي	128 A , B , C , الرمز المجموعات الفرعية ، UCC الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: الرمز 39 ، الرمز 93 ، الرمز 128 ، Codabar ، EAN-8 ، EAN-13 ، معشق 2 من 5 ، EAN-128 و UPC-A و UPC-E و EAN و UPC 2 (5) أرقام إضافية (5) PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، الرمز الشريطي الثنائي الأبعاد رمز الاستجابة السريعة ،
الرسم	BIMAP ، BMP ، PCX (لوتًا كحد أقصى 256)
تناوب الخط والباركود	0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 °
لغة الطباعة	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
حالة البيئة	التشغيل: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85% دون تكاثف التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90% دون تكاثف
نظام السلامة	FCC □ CE □ CCC □ CB
اعتبارات بيئية	الامتثال بنفايات
مستلزمات	USB cord كابل دليل البدء السريع guide القرص المضغوط Windows برنامج وضع العلامات لبرنامج CD □ سلك الطاقة عمود الدوران ، علامة تبويب التثبيت 2 × ، المحول الأساسي ind 1.5 © مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي supply □ بوصة 2 × الوسائط □ edia لب الورق الشريط core paper ⑦ مغزل الشريط 2 ×
خيارات المصنع	Centronics واجهة متوازية ، RS-232 ، إيثرنت داخلي ، 10/100 ميجابت في الثانية
خيارات التاجر	وحدة تقشير ، قطع مقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) سمك الوسائط 0.06 ~ 0.19 مم ، 200000 ، mm تخفيضات 500000 ؛ تخفيضات 0.20 ~ 0.25
خيارات المستخدم	الوسائط. 214 مم (8.4 بوصة) بقلب 25.4 مم (1 بوصة) ، لوحة تثبيت خارجية ، OD ، جيل لغة خارجية RFID. واجهة تسلسلية) ، وحدة b / g / n واجهة تسلسلية) ، وحدة لاسلكية 802.11 Bluetooth وحدة







