

## آلة طباعة تسمية الباركود الحرارية المباشرة " 3 -005 -OCBP (OCBP -005:الموديل)

### مواصفات:

طرز الطابعة	OCBP -005
القرار	(نقطة لكل بوصة (8 نقاط / مم 203)
طريقة الطباعة	مباشر حراري
رئيس استشعار درجة الحرارة	الترمستور الحراري
رئيس استشعار aa1 ition	التبديل الجزئي
كشف الورق	أجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (الحد الأقصى) 50.8 ملم / ثانية (دقيقة 127
عرض الطباعة	مم إلى 82 ملم 16
وسائل الإعلام	نوع وسائل الإعلام: لفة ، ملصقات ، تسميات أضعاف ، وهلم جرا. قطر الوسائط: القطر الداخلي: 25 مم ؛ قطرها: 80 ملم
الخط الداخلي	؛ شائع الاستخدام في الخطوط أحادية الباي 8 FONT محرف 0
؛ دوار amp & تكبير	تضخيم 1-10 أضعاف في اتجاهات متعددة ؛ 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة ، دوران 360 درجة
قبالة نوع الورق	؛ تقشير amp & المسيل للدموع
بطاقات الذاكرة	DRAM من 2MB ، ROM ميغابايت فلاش 2
صورة	FLASH ، DRAM في BMP يمكن تحميل ملفات الصور ، PCX أحادية اللون
الباركود	و EAN13 +2 و EAN13 و EAN13 و Code93 و Code39 و ITF و EAN128 و CODE128 و EAN13 +5 و EAN8 و EAN8 +2 و EAN8 +5 و CODABAR و POS TNET و UPC-A و UPCA +2 و UPCA +5 و UPC-E و UPCE +2 و UPCE +5 و C POS T و MSI و MSIC و PLESSEY و ITF14 و EAN14 و PDF417 و QR CODE و DATMATRIX
جهة تعامل	USB أو USB + RS232 + LAN
قوة	24VDC ، 2.5A المدخلات:
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 20% ~ 80% ، دون تكاثف الهواء الحر ؛ = 93% (40 °C) ، دون تكاثف ، هواء جارا & ؛ رطوبة التخزين
بحجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

### تفاصيل المنتج:

