طابعة تسمية الباركود الحرارية

(نموذج رقم: OCBP -005)

ميزات:

تسمية ورقة السيارات pos ition ؛

علامات تسقط تلقائيا.

اضبط ضغط رأس الطابعة ؛

متوافق مع الكثير من برامج التسمية ؛

تنزيل مخزن الصور ؛ BAC ، PCX ، BMP

معا ؛ LAN ، USB ، دعم المسلسل

دعم PDF417 ، QR CODE ، DOTMATRIX ؛

مواصفات:

طراز الطابعة	OCBP -005
القرار	203 ملم / 8 نقطة (نقطة لكل بوصة)
طريقة الطباعة	مباشر حراري
استشعار درجة الحرارة رئيس الطباعة	مقاومة حساسة الحرارية
رأس الطباعة pos ايون الاستشعار	التبديل الجزئي
الورقة موجودة	الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	127 ملم / ثانية (دقيقة) 50.8 ملم / ثانية (الحد الأقصى) (مم / ثانية
عرض الطباعة	16 ملم ~ 76 مم
وسائل الإعلام	نوع وسائل الإعلام: لفة الورق ، ملصقا ، طية التسمية ، الخ قطر الوسائط: dia: 25mm مم 80 :ديا الخارجي ؛
الخط الداخلي	شائع الاستخدام في الخطوط أحادية البايت FONT 8 إلى FONT 0 ؛
التوسيع & ampدوران ؛	تكبير من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ؛ 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة ، دوران 360 درجة
ورقة خارج نوع	تقشر& amp تمزيق ؛

ذاكرة	2MB فلاش روم ، 2MB DRAM
صورة	DRAM ، FLASH إلى BMP ، أحادية اللون PCX يمكن تحميل ملفات الصور
الباركود	EAN13 + 5 و EAN13 + 2 و EAN13 و EAN128 و ITF و Code39 و Code93 و CODE128 و UPCA + 2 و UPCA + 5 و UPC-A و POS TNET و CODABAR و EAN8 + 5 و EAN8 + 2 و EAN8 و UPC-E و UPCE + 2 و UPCE + 5 و C POS T و MSI و MSIC و PLESSEY و ITF14 و EAN14 و DATMATRIX و QR CODE و PDF417
جهة تعامل	USB أو USB + RS232 + LAN
قوة	24 :المدخلاتVDC ، 2.5A
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 20٪ ~ 80٪ ، دون تكاثف ، هواء حر رطوبة التخزين: & lt هواء حر ، دون تكاثف (40 درجة مئوية) = 93٪ ؛
البعد	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

زاوية مختلفة:

تحميل الورق:

قابس الطاقة للخيار:

منطقة التطبيق:

ذات صلة منتجات:

بوصة النقل الحرارية وطابعة تسمية الباركود الحرارية المباشر 4 OCBP -004

عالية الجودة 2 بوصة تسمية طابعة الباركود الحرارية المباشر OCBP -006