

طابعة تسمية الباركود الحرارية

(نموذج رقم: OCBP -005)



مميزات:

position : تسمية ورقة السيارات

.علامات تسقط تلقائيا

اضبط ضغط رأس الطابعة ؛

متوافق مع الكثير من برامج التسمية ؛

تنزيل مخزن الصور ؛ BMP , PCX , BAC

معا ؛ USB , LAN , دعم المسلسل

؛ PDF417 , QR CODE , DOTMATRIX دعم

مواصفات:

طرز الطابعة	OCBP -005
القرار	(نقطة لكل بوصة (8 نقطة / ملم 203
طريقة الطابعة	مباشر حراري
استشعار درجة الحرارة رئيس الطابعة	مقاومة حساسة الحرارة
ايون pos رأس الطابعة الاستشعار	التبديل الجزئي
الورقة موجودة	الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطابعة	(مم / ثانية (الحد الأقصى) 50.8 ملم / ثانية (دقيقة 127
عرض الطابعة	مم ~ 76 ملم 16
وسائل الإعلام	نوع وسائل الإعلام: لفة الورق ، ملصقا ، طية التسمية ، الخ ؛ ديا الخارجي: 80 مم dia: 25mm قطر الوسائط
الخط الداخلي	؛ شائع الاستخدام في الخطوط أحادية البابت FONT 8 إلى FONT 0
؛ دوران amp & التوسيع	360 درجة ، دوران 270 ، درجة 180 ، درجة 90 ، درجة 0 ؛ كلا الاتجاهين ؛ 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ؛
ورقة خارج نوع	؛ تفش amp & تمزيق

ذاكرة	2MB DRAM فلاش روم ، 2
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP ، أحادية اللون PCX يمكن تحميل ملفات الصور
الباركود	CODE128 و EAN128 و ITF و Code39 و Code93 و EAN13 و EAN13 + 2 و EAN13 + 5 و EAN8 و EAN8 + 2 و EAN8 + 5 و CODABAR و POS TNET و UPC-A و UPCA + 2 و UPCA + 5 و UPC-E و UPCE + 2 و UPCE + 5 و C POS T و MSI و MSIC و PLESSEY و ITF14 و EAN14 و PDF417 و QR CODE و DATMATRIX
جهة تعامل	USB + RS232 + LAN أو USB
قوة	24 VDC ، 2.5A المدخلات:
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: 40- درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 20% ~ 80% ، دون تكاثف ، هواء حر : = 93% (40 درجة مئوية) ، دون تكاثف ، هواء جاف & رطوبة التخزين
البعاد	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

زاوية مختلفة:



تحميل الورق:



قاس الطاقة للخيار:



منطقة التطبيق

Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



ذات صلة منتجات

[بوصة النقل الحرارية وطباعة تسمية الباركود الحرارية المباشر 4 -004 -OCBP](#)

[عالية الجودة 2 بوصة تسمية طباعة الباركود الحرارية المباشر -006 -OCBP](#)