

طابعات ملصقات الباركود المباشرة (نموذج: OCBP - 005)

□□□□□:

position. تسمية ورقة السيارات.

تسميات تقشر تلقائياً؛

ضبط ضغط رأس الطابعة ؛

متوافق مع الكثير من برامج الملصقات

تنزيل الصور BAC ، PCX ، BMP

معا. LAN ، USB ، دعم المسلسل

DOTMATRIX ، رمز الاستجابة السريعة ، PDF417 دعم

المواصفات الفنية:

نموذج الطابعة	OCBP -005
القرار	(نقطة لكل بوصة (8 نقاط / مم 203)
طريقة الطابعة	الحرارية المباشرة
استشعار درجة حرارة الرأس	متغير حراري
pos رئيس الاستشعار	التبديل الجزئي
كشف البطاقة	أجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطابعة	(مم / ثانية (الحد الأقصى) ؛ 50.8 مم / ثانية (بالدقائق 127
عرض الطابعة	من 16 ملم إلى 82 ملم
معدل	نوع الوسائط: لفة ، والملصقات ، والتسميات قابلة للطي وهلم جرا. قطر الدعم: القطر الداخلي: 25 مم ؛ القطر: 80 ملم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الأحرف أحادية البايث 8 Typeface 0 FONT
؛ دوار amp & تكبير	تضخيم 1-10 مرات في اتجاهات متعددة ؛ 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة ، 360 درجة دوران
من نوع الورق	؛ تقشير amp & لكريما و
بطاقات الذاكرة	DRAM ميغابايت فلاش مدمج ، 2 ميغابايت من 2
صورة	FLASH ، DRAM في pos BMP ، PCX يتم تحميل ملفات الصور أحادية اللون
الباركود	و EAN13 +2 و EAN13 و EAN13 و Code93 و Code39 و ITF و EAN128 و CODE128 و و POS TNET و CODABAR و EAN8 +5 و EAN8 +2 و EAN8 و EAN8 +5 و EAN13 +5 و UPC-A و UPCA +2 و UPCA +5 و UPCA ، UPCE +2 ، UPCE +5 ، C POS T ، MSI ، MSIC ، PLESSEY ، ITF14 ، EAN14 ، PDF417 ، QR code ، DATMATRIX
جهة تعامل	USB أو USB + RS232 + LAN
قوة	المدخلات: 24 فولت تيار مستمر ، 2.5 أ

بيئة	درجة حرارة التشغيل: من 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: من 40- درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20 % ~ 80 % ، دون تكاثف ، والهواء الحر الرطوبة التخزين: & أمبير ؛ لتر. = 93 % (40 °C) ، دون تكاثف ، والهواء الحر
البعاد	الأبعاد: D220mm * H148mm * W150mm

الخطوات 1-4:



الخطوات 5-8:



إنتاج صور تبيين



OCBP-005



Support 4GB DRAM, 4GB NV FLASH
5 INCHES HIGH SPEED PRINTING

- Thermal transfer printer
- Supports 4GB DRAM, 4GB NV FLASH
- Supports 5 INCHES HIGH SPEED PRINTING
- Supports 4GB DRAM, 4GB NV FLASH
- Supports 5 INCHES HIGH SPEED PRINTING

