

طابعات ملصقات الباركود المباشر

(OCBP -005 :الموديل)

الميزات:

position ورقة التسمية السيارات

تقشر الملصقات تلقائيًا ؛

ضبط ضغط رأس الطابعة ؛

متوافق مع الكثير من برامج الملصقات ؛

BMP, PCX, BAC images download store؛

معًا ؛ LAN ، USB ، دعم المسلسل

PDF417 ، QR CODE ، DOTMATRIX. دعم

مواصفات:

طراز الطابعة	OCBP -005
الدقة	(نقطة في البوصة 8 نقطة / مم 203)
طريقة الطابعة	حراري مباشر
مستشعر درجة حرارة رأس الطابعة	مقاومة حساسة للحرارة
جهاز استشعار رأس الطابعة pos	التبديل الجزئي
الكشف عن وجود الورق	الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطابعة	(مم / ثانية (حد أقصى) ؛ 50.8 مم / ثانية (دقيقة 127)
عرض الطابعة	ملم ~ 76 ملم 16
وسائل الإعلام	نوع الوسائط: لفه ورق ، ملصق ، طي الملصق ، إلخ. قطر الوسائط: القطر الداخلي: 25 مللي متر ؛ القطر الخارجي: 80 ملم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط أحادية البايت 8 FONT إلى 0 FONT
تكبير ودوران	تكبير من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ؛ 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة ، دوران 360 درجة
نوع الورق خارج	تمزيق وتقشر
ذاكرة	DRAM ميجا بايت فلاش روم ، 2 ميجا بايت 2
صورة	FLASH ، DRAM أحادية اللون على BMP يمكن تحميل ملفات صور
الرمز الشريطي	CODE128 ، EAN128 ، ITF ، Code39 ، Code93 ، EAN13 ، EAN13 + 2 ، EAN13 + 5 ، EAN8 ، EAN8 + 2 ، EAN8 + 5 ، كودبار ، POS TNET ، UPC-A ، UPCA + 2 ، UPCA + 5 ، UPC-E ، UPCE + 2 ، UPCE + 5 ، C POS T، MSI، MSIC، PLESSEY، ITF14، EAN14، PDF417، QR Code، DATMATRIX
واجهه المستخدم	USB أو USB + RS232 + LAN
قوة	24 VDC ، 2.5A الإدخال:
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 20% ~ 80% ، بدون تكاثف ، هواء حر Degree C), non-condensing, Free air رطوبة التخزين: >=93% (40)
البعد	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

زاوية مختلفة:



تحميل الورق:

















المستندات ذات الصلة:

تريد معرفة المزيد من المعلومات؟ رجااء انقر هنا

[OCOM برنامج وبرنامج تشغيل طابعة الملصقات](#)

[CD ملفات](#)